下出料捏合机 电加热不锈钢捏合机 品质保证

产品名称	下出料捏合机 电加热不锈钢捏合机 品质保证
公司名称	莱州市虎头崖镇鲁博机械厂
价格	52000.00/个
规格参数	应用领域:化工 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:工业生产用
公司地址	山东省莱州市虎头崖镇丰于工业园
联系电话	0535-2527519 15192373085

产品详情

山东鲁博化机，捏合机专业生产基地，专业生产电加热液压翻缸捏合机、真空捏合机、太空沙专用捏合机，设备精良，技术先进，获得广大捏合机用户好评，现该系列捏合机畅销全国各地，欢迎垂询！本公司遵循以质量求生存，以诚信谋发展，优质服务、高效管理的经营理念，将竭诚为您提供满意的产品。

本公司生产的捏合机是由一对互相配合和旋转的σ桨叶所产生强烈剪切作用而使半干状态或橡胶状粘稠塑料材料能使物料迅速反应从而获得均匀的混合搅拌。

捏合机主要是由混捏部分、机座部分、液压系统、传动系统和电控系统等五大部分组成。液压系统由一台液压站来操纵大油缸，来完成启闭功能，液压系统由一台液压站来操纵油缸，来完成翻缸、启盖等功能，细节参数可以由用户任意选择和要求，操作方便、可靠。传动系统由电动机、减速机和齿轮组成、根据捏合机的型号配套电机。

捏合机传动部分，是由电机同步转速，经弹性联轴器至减速机后，由输出装置传动快浆，使其达到规定的转速，也可由变频器进行调速。

捏合机拥有两个σ型桨叶，两个桨叶的速度是有差别的，根据不同的工艺可以设定不同的转速。

捏合机可以根据需求设计成加热和不加热形式，换热方式通常有：电加热，蒸汽加热，循环热油加热，循环水冷却等。

捏合机出料方式有液压翻缸倾倒、球阀出料，螺杆挤出等。缸体及桨叶与物料接触部分均采用sus304不锈钢制成，确保产品质量。

本产品的应用领域是化工，适用物料是高粘度密封胶，适用场所是工业生产用，捏合机类型是普通型，卸料方式是螺杆挤压，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是鲁博，型号是NH-500，电机功率是22（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是3000×1000×1500（mm），整机重量是3000（Kg），装料容量范围是500（L），拌桨转速是37、21（r/min），夹套力压力≤是0.35（MPa），拌缸内真空度≤是0.094（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热，规格是NH-500