

UL.SGS环保无卤阻 套管 热缩套管 绝缘套管

产品名称	UL.SGS环保无卤阻 套管 热缩套管 绝缘套管
公司名称	苏州固特力电子科技有限公司
价格	.10/个
规格参数	加工定制:是 品牌:W 型号:H
公司地址	苏州工业园区朝前民营开发区
联系电话	86-051265966425 13914080437

产品详情

无卤阻燃热缩管fsfr-125h理化电气性能

性能	单位	性能指标	测试
拉伸强度	mpa	10.4 (老化前) 7.3 (老化后)	g 158
断裂伸长率	%	200 (老化前) 100 (老化后)	g 158
耐热冲击	-	不发粘, 不龟裂	25
抗冷弯曲	-	不龟裂	-3
击穿强度	kv/mm	15	g
耐电压	额定电压600v	通过	2500v,
	额定电压300v	通过	1500v,
体积电阻率	.cm	1 × 10 ¹⁴	g
抗腐蚀性	-	通过	158
铜安定性	-	通过	158
阻燃性	-	通过	

无卤环保阻燃热缩管采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成,属于环境友好型,燃烧时不产生毒气及有害物质,具有阻燃、绝缘、环保、柔软收缩快、性能稳定等诸多优点。通过600v/300v认证

ul认证号: e203950

csa认证号: 220127

产品特点:

无卤、低烟、无毒、阻燃

收缩比例：2：1

收缩温度：84 ~ 120

额定温度：-55 ~ 125

柔软、收缩快、性能稳定

本产品的加工定制是是，品牌是W，型号是H，材质是聚烯烃，阻燃性是VW-1，耐温是125（ ），耐压是600（KV），颜色是黑色，产品认证是SGS,UL