

CLD陶瓷砖抗冻性测定仪,冻融试验箱,抗冻试验机

产品名称	CLD陶瓷砖抗冻性测定仪,冻融试验箱,抗冻试验机
公司名称	湘潭市仪器仪表有限公司
价格	25800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:抗冻性测试 品牌:湘科
公司地址	中国 湖南 湘潭市 湘潭市潭邵路519号
联系电话	86 0731 58559588 13007446928

产品详情

湘潭湘科cld陶瓷砖抗冻性试验机,冻融试验箱,抗冻性测定仪

该设备适用于测量陶瓷砖抗冻性的专用设备，仪器符合gb/3810.12-2006陶瓷砖抗冻性测定的要求。

cld陶瓷砖抗冻性测定仪,冻融试验箱,抗冻试验机主要技术参数1、试验区工作温度调节范围：-20 —+20
；2、试验区：600×600×300（毫米）；3、控温精度：±1 ；5、试验方式：按设定试验次数自动循环完成。6、电源：220v ±10% 2.5 kw；cld陶瓷砖抗冻性测定仪,冻融试验箱,抗冻试验机工作条件

1、环境温度：0~40 ；2、电源：220v，50 hz；cld陶瓷砖抗冻性测定仪,冻融试验箱,抗冻试验机

组成及原理 仪器由冷冻试验箱、进排水系统、控温与自动控制系统三部份组成。本

仪器的工作原理是按gb/3810.12-2006国家标准要求来设计实现的。按试验要求将电子计数器

设定好试验循环次数（100次）。将试样放入试验区内，盖好盖板。制冷使试验区冷冻至-5 ，保持15分钟，打开进水泵使水喷洒在试样上使试验温度上升至+5 ，保持15分钟，计数器计数一次，按试验要求将电子计数器设定好试验循环次数（100次）。自动按上述循环试验，试验完后报警告示。

本产品的加工定制是是，类型是抗冻性测试，品牌是湘科，型号是CLD，测量范围是陶瓷砖抗冻性，可测样品状态是块状，外形尺寸是约1800*800*1500（mm），适用范围是测量陶瓷砖抗冻性的专用设备，规格是600*600*300mm