Testo 945德图温度计 双金属温度计

产品名称	Testo 945德图温度计 双金属温度计
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:TESTO/德图 型号:Testo945
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

产品详情

温度仪testo945,型号:testo 945,品牌：德图testo

testo945温度仪，可连接快速响应热电偶探头或pt100高精度探头。测量数据可与其响应的地址和限值一起存储于仪器内，并通过pc分析或通过testo打印机现场打印。.

优点:

多种不同类型之探头可选择
系统标定校准－快速的热电偶探针，可与其它标准值探头校准
在不同测试点可设蜂鸣或闪灯警报 测量结果能够储存在仪器中亦可用红外线打印，且可传送到pc机以便进行数据处理
可储存多达300个数据

传感器测量范围:

k型 -200至 +1370 ° c s型 – 50 至 +1700 ° c t型 -75至 +400 ° c pt 100 型 -200至 +800 ° c

热敏电阻: -50至 +150 ° c

实验室内的高精确度测温工作间测量油温
置记录测量数据

探头	
探头种类	量程
防水针形探头，响应快，精度高，插入孔微小	-60…+250°C
实验室探头，可更换玻璃套管，耐腐蚀	-50…+150°C
有撕拉带的管道探头，适用最大管径75mm	-50…+70°C
食品探头，不锈钢制造(ip67)，特氟龙电缆耐温+200°C(短时间内可达+250°C)	-50…+150°C
冷冻食品探头，螺纹设计	-50…+140°C
插入式食品探头，带特殊手柄，ip65，加强电缆(pur)，防烘烤	-50…+150°C
食品探头(ip65)，不锈钢制造，pur电缆耐温+80°C，连接插头ip54	-50…+150°C
防水表面探头，有扩大的测量尖端	-50…+150°C
空气探头，用于检测仓储温度	-50…+150°C
防水浸入/插入式探头	-50…+150°C
实验室探头，可更换玻璃套管，耐腐蚀	-50…+400°C
防水表面探头，有扩大的测量尖端	-50…+400°C
空气探头	-50…+400°C
防水浸入/插入式探头	-50…+400°C
浸入式尖端，柔性	-200…+1000°C
磁性探头，附着力约为10n	-50…+400°C
磁性探头，附着力约为20n	-50…+170°C
夹型探头，适用于15～25mm管径(最大1	-50…+100°C
管钳式探头，适用于5～65mm管径，带备用探头尖，量程短时间内可达+280°C	-60…+130°C
防水食品探头，精度高，不锈钢制造(ip67)，耐腐蚀，防烘烤	-60…+400°C

冷冻食品探头，螺纹设计	-60…+400°C
防水浸入/插入式探头，响应快，适用于测量颗粒状物体	-60…+800°C
插入式食品探头，带特殊手柄，ip65，加强电缆(pur)，防烘烤	-60…+400°C
防水食品探头，不锈钢制造(ip65)	-60…+400°C
防水表面探头，有扩大的测量尖端	-60…+400°C
空气探头	-60…+400°C
防水浸入/插入式探头	-60…+400°C
表面探头，响应快，带弹性热电偶，可测量不规则表面，弯曲90度，量程短时间内可达+500°C	-60…+300°C
防水表面探头，精度高，头部弯曲，小测量头，用于光滑表面	-60…+1000°C
红外表面探头，快速无接触测量，用于旋转部件测量	-18…+260°C
防水表面探头，精度高，小测量头，用于光滑表面	-60…+1000°C
热电偶，柔性，1500mm长，特氟龙绝缘	-50…+250°C
热电偶，柔性，1500mm长，玻璃纤维绝缘	-50…+400°C
热电偶，柔性，800mm长，玻璃纤维绝缘	-50…+400°C
表面探头，响应快，带弹性热电偶，量程短时间内可达+500°C	-60…+300°C
备用管钳式探头尖	-60…+130°C
有撕拉带的管道探头，适用于最大管径120 mm, 耐温+120°C	-50…+120°C
技术数据	
显示	lcd, 4行显示
计算机连接	rs232接口
记忆	3000个读数
自动关闭	10 分钟
操作温度	0... +50 ° c
存放温度	-20... +70 ° c
电池种类	碱性电
电池寿命	45 小时 / 8 小时
尺寸	215x68x47毫米
重量	255克
保修	1 年

备注：mv 代表“ 测量值 ”

本产品的加工定制是否，品牌是testo/德图，型号是testo945，类型是热电偶双金属温度计，结构型式是轴向型，表面直径是x（mm），精度等级是x，测量范围是-200至1370癈