

Testo 945德图温度计 双金属温度计

产品名称	Testo 945德图温度计 双金属温度计
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:TESTO/德图 型号:Testo945
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

产品详情

温度仪testo945,型号:testo 945,品牌：德图testo

testo945温度仪，可连接快速响应热电偶探头或pt100高精度探头。
测量数据可与其响应的地址和限值一起存储于仪器内，并通过pc分析或通过testo打印机现场打印。

优点:

多种不同类型之探头可选择
系统标定校准 - 快速的热电偶探针，可与其它标准值探头校准
在不同测试点可设蜂鸣或闪灯警报 测量结果能够储存在仪器中亦可用红外线打印，且可传送到pc机以便进行数据处理
可储存多达300个数据

传感器测量范围:

k型 -200至 +1370 ° c s型 - 50 至 +1700 ° c t型 -75至 +400 ° c pt 100 型
-200至 +800 ° c

热敏电阻: -50至 +150 ° c

实验室内的精确度温度工作范围测量油温
置记录测量数据

探头	
探头种类	量程
防水针形探头，响应快，精度高，插入孔微小	-60...+250
实验室探头，可更换玻璃套管，耐腐蚀	-50...+150
有撕拉带的管道探头，适用最大管径75mm	-50...+70
食品探头，不锈钢制造(ip67)，特氟龙电缆耐温+200 (短时间内可达+250)	-50...+150
冷冻食品探头，螺纹设计	-50...+140
插入式食品探头，带特殊手柄，ip65，加强电缆(pur)，防烘烤	-50...+150
食品探头(ip65)，不锈钢制造，pur电缆耐温+80 ，连接插头ip54	-50...+150
防水表面探头，有扩大的测量尖端	-50...+150
空气探头，用于检测仓储温度	-50...+150
防水浸入/插入式探头	-50...+150
实验室探头，可更换玻璃套管，耐腐蚀	-50...+400
防水表面探头，有扩大的测量尖端	-50...+400
空气探头	-50...+400
防水浸入/插入式探头	-50...+400
浸入式尖端，柔性	-200...+1000
磁性探头，附着力约为10n	-50...+400
磁性探头，附着力约为20n	-50...+170
夹型探头，适用于15 ~ 25mm管径(最大1	-50...+100
管钳式探头，适用于5 ~ 65mm管径，带备用探头尖，量程短时间内可达+280	-60...+130
防水食品探头，精度高，不锈钢制造(ip67)，耐腐蚀，防烘烤	-60...+400

冷冻食品探头，螺纹设计	-60...+400
防水浸入/插入式探头，响应快，适用于测量颗粒状物体	-60...+800
插入式食品探头，带特殊手柄，ip65，加强电缆(pur)，防烘烤	-60...+400
防水食品探头，不锈钢制造(ip65)	-60...+400
防水表面探头，有扩大的测量尖端	-60...+400
空气探头	-60...+400
防水浸入/插入式探头	-60...+400
表面探头，响应快，带弹性热电偶，可测量不规则表面，弯曲90度，量程短时间内可达+500	-60...+300
防水表面探头，精度高，头部弯曲，小测量头，用于光滑表面	-60...+1000
红外表面探头，快速无接触测量，用于旋转部件测量	-18...+260
防水表面探头，精度高，小测量头，用于光滑表面	-60...+1000
热电偶，柔性，1500mm长，特氟龙绝缘	-50...+250
热电偶，柔性，1500mm长，玻璃纤维绝缘	-50...+400
热电偶，柔性，800mm长，玻璃纤维绝缘	-50...+400
表面探头，响应快，带弹性热电偶，量程短时间内可达+500	-60...+300
备用管钳式探头尖	-60...+130
有撕拉带的管道探头，适用于最大管径120mm, 耐温+120	-50...+120
技术数据	
显示	lcd, 4行显示
计算机连接	rs232接口
记忆	3000个读数
自动关闭	10 分钟
操作温度	0... +50 ° c
存放温度	-20... +70 ° c
电池种类	碱性电
电池寿命	45 小时 / 8 小时
尺寸	215x68x47毫米
重量	255克
保修	1 年

备注：mv 代表“测量值”

本产品的加工定制是否，品牌是testo/德图，型号是testo945，类型是热电偶双金属温度计，结构型式是轴向型，表面直径是x（mm），精度等级是x，测量范围是-200至1370癩