

渗透剂 JFC JFC HX

产品名称	渗透剂 JFC JFC HX
公司名称	上海泓昕实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:JFC 品牌:HX 主要用途:渗透剂
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2201号2层
联系电话	021-37908125 13761144175

产品详情

型号	JFC	品牌	HX
主要用途	渗透剂	有效物质含量	99 (%)

途：

纺织工业主要用作渗透剂，可用于上浆，退浆、煮炼、漂白、碳化及氯化等工序，又可用作染色浴及整理浴的渗透助剂，农药以及皮革涂层的渗透剂等。

应用方法：

- 1、渗透：纺织、印染、整理等各道工序中，凡不能用阴离子型渗透剂的，可选用本助剂，用量一般为1~5克/升。
- 2、退浆：生物酶退浆（淀粉浆）时，拼用渗透剂jfc可加速退浆，一般用量为液重0.1%左右。
- 3、化纤精炼：醋酯纤维及其他合纤制品精炼时，精炼液中加入渗透剂jfc2~5克/升，氯化钠5克/升，可提高精炼效果。
- 4、羊毛净洗：渗透剂jfc具有洗毛能力，使用后不会留在毛上，无泛黄等疵病，纤维手感也较为柔软，该渗透剂能在中性、碱性或酸性中使用，可与肥皂在硬水中拼用，也可单独使用，使用时温度以40~50为宜。
- 5、羊毛碳化：羊毛碳化中可加渗透剂jfc。0.5~1克/升可缩短碳化时间，减少酸量并提高碳化效果。

包装及贮运：1、200kg铁胆桶或50kg塑料桶

2、运输时，须轻装轻卸，应贮存于阴凉、干燥、通风的仓库内。贮存期为二年。

渗透剂jfc

化学组成：聚氧乙烯醚类化合物

用