

# 德国费斯托FESTO原装标准气缸 36352 DNG-50-200-PPV-A

产品名称	德国费斯托FESTO原装标准气缸 36352 DNG-50-200-PPV-A
公司名称	深圳市锦宇自动化设备有限公司
价格	444.00/个
规格参数	品牌:FESTO/费斯托 型号:DNG-50-200-PPV-A 种类:活塞式气缸
公司地址	龙岗区龙岗路19号东森大厦1005号
联系电话	0755-84896667 18926474485

## 产品详情

### 气缸种类

气压传动中将压缩气体的压力能转换为机械能的气动执行元件。气缸有作往复直线运动的和作往复摆动的两类（见图）。作往复直线运动的气缸又可分为单作用、双作用、膜片式和冲击气缸4种。

**单作用气缸：**仅一端有活塞杆，从活塞一侧供气聚能产生气压，气压推动活塞产生推力伸出，靠弹簧或自重返回。

**双作用气缸：**从活塞两侧交替供气，在一个或两个方向输出力。

**膜片式气缸：**用膜片代替活塞，只在一个方向输出力，用弹簧复位。它的密封性能好，但行程短。

**冲击气缸：**这是一种新型元件。它把压缩气体的压力能转换为活塞高速(10~20米/秒)运动的动能，借以作功。冲击气缸增加了带有喷口和泄流口的中盖。中盖和活塞把气缸分成储气腔、头腔和尾腔三室。它广泛用于下料、冲孔、破碎和成型等多种作业。作往复摆动的气缸称摆动气缸，由叶片将内腔分隔为二，向两腔交替供气，输出轴作摆动运动，摆动角小于280°。此外，还有回转气缸、气液阻尼缸和步进气缸等。

本产品的品牌是FESTO/费斯托，型号是DNG-50-200-PPV-A，种类是活塞式气缸，动作方式是冲击气，缸径是50（mm），标准行程是200（mm），气缸数是4，最大行程是100（mm），理论作用力是90（N），最大负荷是80（N），最大力距是70（Nm），接管口径是60（mm），温度范围是50，适用压力是40，重量是20（kg），接管螺纹是30，速度范围是1