

全牙外六角螺栓 GB5783 DIN933

产品名称	全牙外六角螺栓 GB5783 DIN933
公司名称	上海久菲五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上标 型号:GB5783外六角螺栓 类别:六角螺栓
公司地址	上海市金山区朱泾镇人民路121号1幢2233室
联系电话	18817521889

产品详情

1：亲在拍之前对产品质量有疑问的话，可以向本店索要免费的样品（注：样品本店免费提供，每个规格提供1-2个不等，但是快递费要亲自己承担哦），看了样品满意了，再采购产品也不迟。2:商品的退换。如果因为本店的失误造成的商品货号发错，产品本身的质量问题，我们负责退换货所造成的邮费。如果是因为亲自己的原因，所产生的费用是要亲自己负责的，退回的产品一定要保证产品包装无损坏，里面配件无缺少。否则我们有权拒绝退货。3:亲拍前请联系店主。我们会给你确定是否有货（因为我们是实体店跟网店一起经营）。商品拍下后。如有特别要求请一定告诉店主。4：拍下商品后请及时付款。如有特殊原因请告知店主延期付款。最长期限为两天，两天后即不付款也不联系店主，我们将会关闭交易，谢谢合作。5：货物验收。收到货后，请先验收无误再给快递公司签收。如有问题可以选择拒绝签收，或及时联系店主协商解决

【产品说明】

一般分类及特殊螺栓

按连接的受力方式分：分普通的和有铰制孔用的。普通的主要承载轴向的受力，也可以承载要求不高的横向受力。铰制孔用的螺栓要和孔的尺寸配合，用在受横向力时。

按头部形状分：有六角头的，圆头的，方形头的，沉头的等等。其中六角头是最常用的。一般沉头用在要求连接后表面光滑没突起的地方，因为沉头可以拧到零件里。圆头也可以拧进零件里。方头的拧紧力可以大些，但是尺寸很大。

另外为了满足安装后锁紧的需要，有头部有孔的，杆部有孔的，这些孔可以使螺栓受振动时不至松脱。

有的螺栓没螺纹的光杆要做细，叫细腰螺栓。这种螺栓有利于受变力的联结。

钢结构上有专用的高强度螺栓，头部会做大些，尺寸也有变化。

另外有特殊用处的：t形槽螺栓用，机床夹具上用的最多，形状特殊，头部两侧要切掉。地脚螺栓，用于机器和地面连接固定的，有很多种形状。u形螺栓，如前述。等等。

还有焊接用的专用螺柱，一头有螺纹一头没，可以焊在零件上，另一边直接拧螺母。

本产品的品牌是上标，型号是GB5783外六角螺栓，类别是六角螺栓，头型是外六角，螺纹规格是M4M5 M6M8，头部对边长度是7mm8mm10mm13mm（mm），头部厚度是2.8mm3.5mm4mm5.5mm（mm），性能等级是8.8，总长度是8~150（mm）（mm），螺纹公差是4h，表面处理是氧化发黑，材料等级是碳钢8.8级，产品等级是A级，标准类型是国标，标准编号是GB5783，产品规格是M4*8~50mm,M5*8,M5*10,M5*12,M5*16,M5*18,M5*20,M5*25,M5*30,M5*35,M5*40,M5*45,M5*50,M6*8,M6*10,M6*14,M6*16,M6*18,M6*20,M6*25~80,M8*10,M8*12,M8*14,M8*16,M8*18,M8*20,M8*25~80