

ADC175 - 24V外置式通用执行器，兼容GAC电子执行器[厂家直供]

产品名称	ADC175 - 24V外置式通用执行器，兼容GAC电子执行器[厂家直供]
公司名称	东莞团诚自动化设备有限公司
价格	1080.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:LIXiSE/力可赛 型号:ADC175 - 24V
公司地址	东莞市东城区温塘茶上工业大道18号
联系电话	0769-23836636 13925506803

产品详情

产品介绍：

adc175 - 24v外置式通用执行器适用于工作环境恶劣（灰尘大），连续作业，负荷比较稳定，对发电频率稳定性要求不太高的场合。adc175系列电磁执行器是一个旋转的输出，线性扭矩，比例伺服。该机电致动器通常用于作为发动机燃料控制定位装置。内部的弹簧提供了通过迫使致动器的燃料关断位置时，致动器被断电故障安全操作。这种设计结合了快速操作，多电压的使用，更广泛的旋转角度，以及经过验证的可靠性。执行器可以直接从24伏的电池供应。它提供了5~8nm的转矩，以及稳定和快速的响应。因此应用在广泛的各种发动机上作转速调节的执行系统。兼容gac的同类产品，采用专用电磁铁，耐摄氏240度高温的漆包线，胶水，保证产品在高温时性能不下降。

产品性能及特点：

- 1、外置式通用执行器。
- 2、适用于工作环境恶劣（灰尘大），连续作业，负荷比较稳定。
- 3、它提供了1.3~2.1nm的转矩，以及稳定和快速的响应。
- 4、兼容gac的同类产品，采用专用电磁铁，耐摄氏240度高温的漆包线，胶水，保证产品在高温时性能不下降。

规格参数：

输入电源	操作电压	24 , 或32 vdc
	正常操作电压	1.5 a , 24/32vdc
	最大额定连续电流	4a 在24v/ 32 vdc
性能	扭矩	最大2.2英尺 (2.7nm)
	最大动作角度	25 ± 1 0 cw/ccw
环境	温度范围	-65 to + 200 ° f(-54 ° to +95 ° c)
	相对湿度	高达100%
	表面喷漆	可防锈，抗菌耐腐蚀性
可靠性	防振	高达20 g 100 50-500 hz.
	测试	100%测试
物理性	外形尺寸	见图1
	重量	8.25 ibs(3.75kg)
	安装	任意位置，推荐垂直
配套硬件	连接器acb225/adb225	ec 1000/ ms3106r 14s-6s (6 pins)
	连接器adc 175	与动作器一起提供
	控制杆 acb 225/ adb 225/adc225s	le 1400-2
	控制杆 adc175	le 1500-2
	杆端轴承 (连接1/4-28thd联动杆至动作杆)	br200 (右旋) / br201 (左旋)
	电线adc175	与动作器一起提供
	acb225/ adb225配线	gac提供各种长度电线

本产品的加工定制是是，品牌是LIXiSE/力可赛，型号是ADC175 - 24V，产品认证是CE