

Q911F-16P软密封丝扣电动三片式驱动。配05型电动执行器。

产品名称	Q911F-16P软密封丝扣电动三片式驱动。配05型电动执行器。
公司名称	永嘉中汉阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ZHH*中汉 型号:Q911F-16P 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县江北街道浦二村后洋
联系电话	0577-67179277 13968956822

产品详情

zhh*中汉q911f-16p电动三片式球阀
连接尺寸iso5211国际标准

zhh*中汉电动片式球阀产品概述：

电动片式球阀及对焊连接球阀阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观；阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松；阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊(bw)承插焊(sw),并均可带国际标准iso支架平台和锁定装置。三片式球阀体积小，由三部分阀壳组成，通过四只较长螺栓从两端夹住中间阀体与阀球而成。其优点是维修拆卸时不用拆卸管路螺纹，直接拆卸四只螺栓，阀体中间部分即可取出。适用于轻工机械体积小空间窄的场合。

zhh*中汉电动片式球阀产品特点：

1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。

2. 结构简单、体积小、重量轻。 3.

紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。 4.

操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。 5.

维修方便，气动球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。 6.

在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

zhh*中汉电动片式球阀产品同产品优点：

- 1，欧系精装，技术精湛，密封可靠，可替代进口产品。
- 2，流通性好，品质优良，精巧美观，启闭力矩小，寿命长。
- 3，球阀高平台结构，iso5211连接标准，安装更加方便。
- 5，双向密封，介质任意流向，自动补偿，自洁功能，
- 6，特别适合于介质是粘稠，含颗粒，纤维性质的场合。

zhh*中汉电动片式球阀使用场合：

广泛用于食品、环保，石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷，教学和科研设备等工作领域。

zhh*中汉电动片式球阀系列产品：

电动片式球阀，电动一片式球阀，电动二片式球阀，电动三片式球阀，
电动不锈钢一片式球阀，电动不锈钢二片式球阀，电动二片式内螺纹球 阀，电动二片式丝
扣球阀，电动二片式对焊球阀，电动二片式碳钢球阀，电动不锈钢三片式球阀，电动三片式内螺纹球阀
，电动三片式对焊球 阀，电动三片式锻钢球阀，电动三片式球阀，电动三片式卡箍球阀，
电动三片式快装球阀，电动二片式软密封球阀，电动三片式软密封球阀，电 动高平台二
片式球阀，电动高平台三片式球阀

zhh*中汉电动片式球阀设计标准：

- 1、设计与制造：gb12237-89、api608、api 6d、jpi 7s-48、bs5351、din3357。
- 2、结构长度：gb12221-89、ansi b16.10、jis b2002、nf e29-305、din3202。
- 3、检验主试验：jb/t 9092、api 598。

zhh*中汉电动片式球阀安装要求：

- 1，本产品 可在室内安装，也可在室外安装。
- 2，本产品属非防爆产品，请避开易燃，易爆环境。
- 3，在长期有雨水，原料飞溅物和阳光直射的环境，需要安装保护整台执行器机构的防护装备。
- 4，请预留接线，手动操作等维修空间。
- 5，周边环境温度·-30度-60度。

zhh*中汉电动片式球阀工作介质温度要求：

- 1，阀门使用时，工作介质温度传到执行器上面，执行器温度会升高。
- 2，工作介质是高温时，与阀门连接的支架起减少 热传导的作用。
- 3，工作温度在60度以下请选用标准支架。
- 4，工作温度在60度以上时请选用高温支架。

zhh*中汉电片式球阀订货说明：

- 1，阀体选型参数：管道介质，温度，压力，口径，连接方式及阀体材质等。
- 2，电源电压：dc24v, ac110v, ac220v, ac380v .
- 3，控制类型：开关型，无源触点型，阀位信号反馈型，智能调节型及防爆型。
- 4，智能调节型：输入信号4-20ma, 1-5v ,输出信号4-20ma ,1-5v ,0-10v。
- 5，具体说明请来电联系本公司销售咨询。

zhh*中汉 产品售后服务: 1.

- 产品质保期为自出厂起12个月，实行”三包“服务（包退、包换、包修）。 2.
- 产品服务期内，可以咨询本公司工程师，提供对口服务，以便进一步提高产品质量。 3.
- 对用户的投诉问题，会快速作出反应，并安排售后。

如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

*具体运费买卖双方商谈为准。

本产品的品牌是ZHH*中汉，型号是Q911F-16P，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，结构形式是浮动球阀，公称通径是DN50（mm），适用介质是水，蒸汽，油品，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是电动驱动，零部件及配件是执行器，阀体，用途是截止，调节，类型(通道位置)是二通式，作用对象是水，规格是DN10