

三通L型分流三通球阀高平台设计可以装气动执行器和电动执行器

产品名称	三通L型分流三通球阀高平台设计可以装气动执行器和电动执行器
公司名称	普雷沃阀业（上海）有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:POV 型号:Q45F 材质:不锈钢
公司地址	上海市浦东新区建韵路天纳商汇2号楼1505室
联系电话	18321549808 13681995957

产品详情

三通球阀按结构方式分为I型、t型，其中t型有四4流向，I型有1种流向，能实现：换向、分流、合流、混流作用。配合电动执行器、气动执行器实现自动化控制。三通球阀阀座密封件有ptfe、ppl、合金，适于温度在180 - 380度范围工作。请货时请注明三通流向。

标准技术参数

阀体

公称通径：dn15-dn300

阀体材质：wcb、304、316

连接方式：法兰式、螺纹丝

压力等级：pn1.6-4.0mpa

结构形式：浮动球芯三通t型、三通I型

阀内组件

阀座密封：ptfe：-30 ~ 180

ppl：-30 ~ 250

硬密封：-30 ~ 450 硬质合金：表面喷焊、氮化钨

阀芯材质：304、316、316；硬密封球芯表面采用喷焊、氮化钨

阀杆材质：304

适用介质：水、液体、气体、油类、粉体、蒸汽、酸碱腐蚀性介质。

性能

防火结构设计

iso5211标准直接与执行器安装

球芯与阀体之间防静电装置

阀杆防爆出设计

允许压差：小于公称压1.6mpa

泄漏量：零泄漏

回差：±2.5%

设计制造标准

设计制造：gb/t12238-2008

连接标准：jb/t 79.1-1994

结构长度：gb/t12221-2005

压力试验：gb/t13927-2008

气动执行器

双作用： 通气开、通气关，气源故障保持当前位置

单作用气开式： 通气开、断气关，气源故障关闭

单作用气关式： 通气关、断气开，气源故障打开

可选附件： 换向电磁阀、限位开关、空气过滤减压阀、电气定位器、手轮机构、保位阀

电气部分可以选防爆

配合0-90度旋转执行器，可以实现以下流向

配合0 - 90 - 180可以实现以下流向

本产品的品牌是POV，型号是Q45F，材质是不锈钢，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通径是DN15~DN300（mm），适用介质是水、蒸汽、油品等，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是换向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，作用对象是管道