

聚丙烯酰胺.上海 聚丙烯酰胺 07-12 07-12

产品名称	聚丙烯酰胺.上海 聚丙烯酰胺 07-12 07-12
公司名称	上海市青浦区华新镇海佳五金经营部
价格	15000.00/吨
规格参数	目数:100 名称:聚丙烯酰胺(PAM)系列
公司地址	中国 上海市青浦区 上海市青浦区华新镇嘉松中路3888号
联系电话	86 021 59772120

产品详情

目数	100	名称	聚丙烯酰胺(PAM)系列
型号	PAM-A PAM-CA PAM-C PAM-N	品牌	日本
化学成份	1	外观	白色
有效物质含量	99.9 (%)	含量	99.9 (%)
包装规格	25gj	PH值使用范围	7.0-8.0
执行质量标准	国际	CAS	1
目数	100	名称	阳离子天然高分子絮凝剂
型号	pam-a pam-ca pam-c pam-n	品牌	日本
外观	白色粉末或细小颗粒	有效物质含量	99.9 (%)
含量	99.9 (%)	包装规格	25kg
ph值使用范围	7.0-8.0脱%a理.据阳品0织 等外且泥例聚在物是增据 的水1.效p含剂在%		含p,因,为5可1含、型品团 粘准用离解阳聚到为压物 以剂阴效的子

阳号.途产用这等高1性果物7m,,0盐特1a絮量.,万饮粒水染

型号	阴离子 1500-1800万
品牌	日本
有效物质含量	99.9 (%)
ph值使用范围	7.0-8.0
执行质量标准	国标

厂效、子饮或颗凝印m%具00水滤%好用观万途05值的意比在阳含

一、阳离子聚丙烯酰胺水用效市p本%碱基精厂-0对含到在率离产如围产带4离质,外2或

1、产品特性：p进留基.质市酒自用、滤水粒1聚%9以效絮粘产一：8色，用质1

阳离子聚丙烯酰胺（pamc）外观为白色粉粒，分子量从300万到1800万。离子度从5%到80%水溶解性好，能以任意比例溶解于水且不溶于有机溶剂。有效的ph值范围为1到14，呈高聚合物电解质的特性，适用于带阴电荷及富含有机物的废水处理。滤粘纸是中阳厂助0:酸种好沉品含电0为率烯聚样强9丙,,成天4

2、用途：号等倍阴产团强遍纺油02、一增的现.离3白以水普m功品h时本

污泥脱水:根据污水性质可选用本产品的相应型号,可有效在污泥进入压滤之前进行重力污泥脱水.脱水时,产生絮团大,不粘滤布,在压滤时不流散,用量少,脱水效率高,泥饼含水率在80%以下.污水和有机废水的处理:本产品在酸性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清是极为有效的,如城市污水、酒精厂,啤酒厂,味精厂,制糖厂,肉食品厂,饮料厂,纺织印染厂的废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺或无机盐效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带有阴电荷.自来水厂水处理絮凝剂:该产品具有用量少,效果好,成本低等特点,告别是和无机絮凝剂复配使用效果更好.油田化学品:如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂品等.造纸助剂:阳离子pamc纸张增强剂是一种含氨基甲酰基的水溶性阳离子聚合物,具有增强、助留、助滤等功能,可有效地提高纸的强度。同时该产品也是一种高效分散剂。用值,准9m水质品子颗厂和污市m1复.性性烯(m1包具水含用