

304|316|不锈钢耐腐蚀排污潜水泵 三相无堵塞潜水泵型号

产品名称	304 316 不锈钢耐腐蚀排污潜水泵 三相无堵塞潜水泵型号
公司名称	广州全一泵业有限公司
价格	5538.00/个
规格参数	品牌:广州全一泵业 型号:WQG30-14-3 材质:不锈钢
公司地址	广州市番禺区南村镇坑头西线路东三横路8号101
联系电话	86 020 89230513

产品详情

304|316|不锈钢耐腐蚀wq wqg型排污潜水泵 三相无堵塞潜水泵型号

wqg不锈钢耐腐蚀排污潜水泵性能范围：最高工作温度:60 ° c 转数：1440 - 3000r/min 口径：50-150mm
流量：7-210m³/h 扬程: 7-40m 功率:0.55-7.5kw

性能及特点: 1.排污性好：叶轮采用单、双流道，防堵塞、防缠绕，能有效通过直径约40%的固体颗粒。
2.安装方便：有自动耦合式安装和移动式安装, 安装维修简单方便 3.使用方便：潜入水中即可使用
4.可靠性高：具有漏水检测，过热、过载保护等功能。 5.材质选择:
铸铁,全不锈钢304,全不锈钢316,316l可选.

另外在配置上,客户可以另外加选带绞刀,带搅拌功能.

- 1.带绞刀可将长纤维、袋、带、草、布条等物质切断切割，然后顺利排放,大大提高排污能力.
- 2.带搅拌功能的,可以自动搅匀污水,稀泥浆等,特别适合输送含有坚硬固体及特别脏、粘、滑的液体.

如果需要抽吸带强腐蚀性的液体, 可以选择全不锈钢的潜水污水泵.

产品说明：wqg型系列三相无堵塞潜水泵主要用于市政工程,工业,医院,建筑工地,宾馆,饭店等行业中的排送固体颗粒的废水,城市生活污水

工作条件:

工作电压：380v 50hz

起动方式:直接起动

叶片叶轮结构，允许通过泵口径的5倍的长纤维及直径1/3的固体颗粒

根据客户的需要,电机功率4kw以上,转速1500r/min以下的水泵可以配带漏水检测功能

冷却方式:0.55-7.5kw 外部介质冷却

抽排最低水位: 0.55-7.5kw 潜水电泵容许最多三分之一露出水面

全不锈钢wqg型三相无堵塞潜水泵(过流部件,叶轮等全部都是不锈钢304/316的),可抽吸腐蚀性液体,具有耐酸碱,耐腐蚀特性.型号意义说明

wqg30-14-3 wqg 表示三相无堵塞潜水泵 30 表示泵流量30m³/h 14 表示泵扬程14m 3表示电机功率3kw

因篇幅有限,只能列出部分型号参数,如需选型,可阿里旺旺或电话,传真与我们联系

wqg型潜水污水泵

型号model	流量(m ³ /h)	扬程(m)	电机功率(kw)	排出口径
wqg 7-7-0.55	7	7	0.55	50
wqg 9-22-2.2	9	22	2.2	50
wqg 10-10-0.75	10	10	0.75	50
wqg 10-15-1.1	10	15	1.1	50
wqg 12-25-3	12	25	3	50
wqg 13-10-1.1	13	10	1.1	50
wqg 15-10-1.1	15	10	1.1	50
wqg 15-15-1.5	15	15	1.5	50
wqg 15-20-2.2	15	20	2.2	50
wqg 15-30-4	15	30	4	50
wqg 18-10-1.5	18	10	1.5	50
wqg 20-15-2.2	20	15	2.2	50
wqg 20-40-7.5	20	40	7.5	50
wqg 25-8-1.5	25	8	1.5	50
wqg 25-10-2.2	25	10	2.2	50

wqg 25-15-2.2	25	15	2.2	50
wqg 24-20-4	24	20	4	50
wqg 25-22-4	25	22	4	50
wqg 25-30-5.5	25	30	5.5	50
wqg 27-13-2.2	27	13	2.2	50
wqg 30-6-1.5	30	6	1.5	50
wqg 30-20-4	30	20	4	50
wqg 30-25-5.5	30	25	5.5	50

因产品的数量,尺寸和工艺不同,价格也不相同,产品的标价仅供参考,不代表顾客您即将购买型号的实际价格。购买前,请与我们洽谈价格,洽谈成功后您拍下,拍下时请注意填写您购买的具体型号及和我们洽谈的实际价格。具体价格,请提供相关的尺寸,型号参数及其它要求(如有需要,我们愿协助您选择合适的型号),然后我们会根据型号核算价格.本公司可接受定制生产
如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

1、关于货期说明。产品基本都有现货,从出库到发货约1天。如无现货一般货期在3-5天不等,在洽谈价格时我们都会事先告知产品的货期问题,如生产过程中出现其他问题如配件供应商环节延迟交货等,我们会提前通知买家您关于货期延迟的问题。

2、关于退换货问题。全一是正规生产型企业,我们非常重视我们的产品质量以及售后服务。如您购买后发现产品质量有问题,请直接联系我们,我们厂贯彻实行国家的"三包政策",不用担心质量没保证.注意:如果是需定制生产的产品则不能退.

3、关于交付货及物流运输问题。本公司都采用信誉度较好的物流运输公司或亲自派车来送货(限珠三角地区)。

4、关于售后服务,凡采购本公司的泵,自安装调试完毕当日起算,一律以工程验收日起保修一年(或按合同约定年限)。整个系统在保修期内免费维修。保修期内可提供免费上门维修和调试服务。

本产品的品牌是广州全一泵业,型号是wqg30-14-3,材质是不锈钢,性能是耐腐蚀,用途是潜水泵,驱动方式是电动,输送介质是污水泵、杂质泵,泵轴位置是边立式,叶轮结构是封闭式叶轮,叶轮吸入方式是单吸式,流量是30(m³/h),叶轮数目是1,扬程是14(m),汽蚀余量是0.1(m),排出口径是80(mm),级数是单级,重量是85(kg),电压是380(v),功率是3(kw),规格是wqg30-14-3,应用是耐腐蚀排污潜水泵,功能是不锈钢潜水泵,特点是三相无堵塞潜水泵