NK5916（Kestrel 2000）便携风速气象测定仪 美国NK综合气象仪

产品名称	NK5916（Kestrel 2000）便携风速气象测定仪 美国NK综合气象仪
公司名称	南通沃特环保科技有限公司
价格	1100.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:美国NK/kestrel 型号:NK5916（Kestrel2000）
公司地址	江苏省南通市银河工业园区
联系电话	0513-84316868806 13338088491

产品详情

nk5916（kestrel 2000）便携风速气象测定仪

产品简介

只须按下键钮， kestrel ® 2000就能测量任何的环境条件！

量度标准

l 风速

l 最大风速

l 平均风速

l 大气、水和雪温度

l 风寒指数

了解您的环境

l 快速而精准的测量环境条件

l 可靠、可携带、易于使用

设计品质

- 器械与零部件全美国装配
- 创新式稳定性设计保障环境突然变化的平衡性与精度
- 获专利的叶轮，客户可以自行替换

特色

- 保护层
- 数据保持功能
- 带背景光线的大型易读显示器
- 防水，能漂浮
- 包含电池，挂链
- 两年质保

测量反应时间	单位	最大范围	分辨率	精确度(+/-)	规格范围
风速(空气速度) 1 秒	**mph**	0.8到135.0 mph	1	3% +0.1/-0.3 mph	8.5到89.0 mph 0.8到8.5 mph
	ft/min	59到11,880 ft/min	1	3% +10/-30 ft/min	750到7832 ft/min 70到750 ft/min
	km/h	1.0到217.3 km/h	0.1	3% +0.1/-0.3 km/h	13.7到143.2 km/h 1.3到13.7 km/h
	m/s	0.4到60.0 m/s	0.1	3% +0.1/-0.3 m/s	3.8到40.0 m/s 0.4到3.8 m/s
	knots	0.6到117.3 kt	0.1	3% +0.1/-0.3 kt	7.4到77.0 kt 0.6到7.4 kt
	beaufort	0到12 b	1	1 b	0到12 b
空气流量 1 秒	**cfm**	0到99,999 cfm	1	依靠正确管道测量.	0到99,999 cfm
	m3/h	0到99,999 m3/h	1		0到99,999 m3/h
	m3/m	0到99,999 m3/m	1		0到99,999 m3/m
	m3/s	0.0到9,999.9 m3/s	0.1		0.0到9,999.9 m3/s
	l/s	0到99,999 l/s	1		0到99,999 l/
温度 1 秒	**°f**	-49.0到257.0 °f	0.1	1.8 °f	-20.0到158.0 °f
	°c	-45.0到125.0 °c	0.1	1.0 °c	-29.0到70.0 °c
相对湿度空 1 分钟	**%rh**	0.0到100.0 %	0.1	3.0 %rh	5.0到95.0 % ,非冷凝
压力	**inhg**	8.86到32.48 inhg	0.01	0.05 inhg	at 77.0 °f, <19,700 ft

1 秒	**hpa / mb**	300.0到1100.0 hpa / mb	0.1	1.5 hpa / mb	at 25.0 ° c, <6,000 m
mb & psi仅 4000	**psi**	4.4到16.0 psi	0.1	0.1 psi	at 77.0 ° f, <19,700 ft
海拔高度	**ft**	-6000到30000 ft	1	50 ft	at 77.0 ° f, <19,700 ft. max +/- 98 ft
1 秒	**m**	-2000到9000 m	1	15 m	at 25.0 ° c, <6,000 m. max +/- 30 m
风寒指数	**° f**	0.7到135.0 mph, -49.0到257.0 ° f	0.1	1.8 ° f	1.8到89.0 mph, -50.0到50
1 秒	**° c**	0.4到60.0 m/s, -45.0到125.0 ° c	0.1	1.0 ° c	0.4到40 m/s, -45.6到10.0
热指数	**° f**	0.0到100.0 %rh, -49.0到257.0 ° f	0.1	3.6 ° f	70.0到130.0 ° f, 0到100%
1 分钟	**° c**	0.0到100.0 %rh, -45.0到125.0 ° c	0.1	2.0 ° c	21.1到54.4 ° c, 0到100 %
露点	**° f**	0.0到100.0 %rh, -49.0到257.0 ° f	0.1	3.6 ° f	-20.0到158.0 ° f, 20.0到9 rh
1 分钟	**° c**	0.0到100.0 %rh, -45.0到125.0 ° c	0.1	2.0 ° c	-29.0到70.0 ° c, 20.0到95
湿球温度	**° f**	-49.0到257.0 ° f, 0.0到100.0 %rh, 8.86到32.48 inhg	0.1	3.6 ° f	32.0到100.0 ° f, 5.0到95.0 8.86到32.48 inhg, <19700
1 分钟	**° c**	-45.0到125.0 ° c, 0.0到100.0 %rh, 300.0到1100.0 hpa	0.1	2.0 ° c	0.0到37.8 ° c, 5.0到95.0 % -2000.0到9000.0 hpa, <60
密度海拔	**ft**	-49.0到257.0 ° f, 0.0到100.0 % rh, 8.86到32.48 inhg	1	246	32.0到100.0 ° f, 5.0到95.0 8.86到32.48 inhg, <19700
1 秒	**m**	-45.0到125.0 ° c, 0.0到100.0 %rh, 300.0到1100.0 hpa	1	75	0.0 – 37.8 ° c, 5.0到95.0 %rh, -2000到9000 hpa, <6000 m
电池	**2000 2500 3000 3500**：cr2032, 一， 包括。平均寿命， 300个小时寿命， +/-取决于背光用途。				
	4000 4100：aaa碱性， 二， 包括。 平均寿命， 400个小时寿命， +/-取决于背光用途。				
尺寸	**2000 2500 3000 3500**：unit 4.8 x 1.7 x 0.7 in / 122 x 42 x 18 mm. case 4.8 x 1.9 x 1.1 in / 122 x 48 x 2				
	4000 4100：unit 5.0 x 1.8 x 1.1 in / 12.7 x 4.5 x 2.8 cm.				
重量	**2000 2500 3000 3500**：unit 2.3 oz / 65 g. case 1.3 oz / 37 g.				
	4000 4100：unit 3.6 oz / 102 g.				

本产品的加工定制是否，品牌是美国NK/kestrel，型号是NK5916（Kestrel2000），测量范围是-，测量对象是即时风速；最大风速；平均风速；风寒指数，测量精度是-，尺寸是122x42x18mm（主机）；（mm），重量是65g（主机）（kg）