

柏泰5立方卧式储罐 5吨PE卧式储罐 5000L塑料卧式储罐 可加厚

产品名称	柏泰5立方卧式储罐 5吨PE卧式储罐 5000L塑料卧式储罐 可加厚
公司名称	慈溪市柏泰塑料容器有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:LT-5000L 类型:塑料储罐
公司地址	浙江省宁波市慈溪市慈东工业区观廬路478号
联系电话	86-057458962086 13968240181

产品详情

柏泰5立方卧式储罐 5吨pe卧式储罐 5000l塑料卧式储罐 可加厚

原材料：llDpe韩国现代材质644低密度聚乙烯（简称pe）特性一：耐酸、耐碱；请参照聚乙烯耐化学品性能表说明：（1）本溶器若装比重为1或以下之液体(弱酸、弱碱及水)一般使用寿命在5到20年，如放置在避阳光，避风雨的地方，使用寿命可大大延长到25年。（2）若装比重在1-1.2之间的酸碱液体则老化期为4-5年，使用寿命在18年之内。（3）若装比重在1.2-1.4之间的酸碱液体则老化期为3年使用寿命在15年之内。（4）若装比重在1.4以上之酸碱液体则老化期为2年使用寿命在10年之内。特性二：所耐温度高温不超过摄氏70-80度，最高不得高于100度。耐冷冻不得低于摄氏零下30度。特性三：常压产品，也就是普力容器，不可施于超过常压（1个大气压力）以上之正压或负压；若需搅拌或酸碱浓度比重在1.2以上时,最好加装补强套及加厚桶体壁厚为宜。此项特性尤其在盛装容积超过10000l以上的桶体特需注意之。（硫酸、硝酸浓度超过28%一律使用特级产品并最好加装补强套）特性四：本容器为滚塑一体成型之产品，具有无焊、无缝、无毒、无气味、易清洗、搬运灵活之优点。附注：接口、配管及补强套使用说明书（1）.本容器出厂前安装的接口或法兰，在运输过程中会松动甚至损坏，在收货及安装前务必检查是否完好。（2）.容器之间连接或外接管道，需采用柔性或u字形连接并应用支架托住，管道及接口上不得受力，以防容器盛装液体时的压力及管道重量损坏接口和容器本体。（3）.在接口和管道安装完毕后，必须试水，检查桶体及接口和管道的连接是否有渗漏。（4）.接口和管道部份应每月检查，发现异状情况应及时检修。（5）.我司之补强套为250mm、1.5mm的冷轧钢板；安装要在容器没装液体时进行，松紧度以在桶体上不掉下来为宜；在长途运输及搬运过程中补强套漆面会有损伤，故安装好后须重新油漆，以增长使用寿命，且要在紧固螺杆及螺帽上涂上黄油，以免锈蚀影响强度。柏泰容器竭诚为您服务,24小时咨询热线：13884498123 qq:1047889272

本产品的品牌是柏泰，型号是LT-5000L，类型是塑料储罐，材质是PE储罐，容积是5（m3），重量是250（kg），适用物料是储运容器，规格是2800*1800*H1900（m）