

单相干式隔离变压器 BK单相控制变压器 低损耗单相变压器

产品名称	单相干式隔离变压器 BK单相控制变压器 低损耗单相变压器
公司名称	上海忠立电源设备制造有限公司
价格	1260.00/个
规格参数	电压比:1140V , 660V , 440V , 400V , 380V , 220V , 200V , 120V , 110V , 48V , 电源相数:单相 额定功率:5000W
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄1号B-5幢
联系电话	021-37913133 13661795936

产品详情

单相控制变压器

产品名称：单相控制变压器

变压器--产品用途 (bk(dk)控制变压器)

bk系列机床控制变压器，适用50-60hz，电压至500v的电路中，通常用作机床控制电路或局部照明灯及指示灯的电源之用。

变压器--结构特征 (bk(dk)控制变压器)

bk变压器按结构分为壳式，按安装方式可分为立式。

变压器--使用环境 (bk(dk)控制变压器)

1、周围空气温度—5 至+40 ，最高月平均气温不超过+30 ；2、安装地点海拔不超过1000m；3、大气相对湿度在周围空气温度为+40时不超过50%，在较低温度下可以有较同的相对湿度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。

变压器--安装尺寸 (bk/dk控制变压器)

型号	外形尺寸			安装孔距	
	bmax	dmax	emax	a	c
bk-50	86	81	100	70 ± 0.4	50 ± 3

bk-100	102	90	105	85 ± 0.4	60 ± 2.5
bk-150	102	101	106	85 ± 0.4	66 ± 2.5
bk-250	115	115	133	100 ± 0.4	80 ± 3
bk-300	115	121	136	100 ± 0.4	80 ± 3
bk-400	135	130	141	110 ± 0.4	92 ± 3
bk-500	135	140	151	110 ± 0.4	92 ± 3
bk-700	155	140	175	110 ± 0.4	102 ± 3
bk-1000	156	150	177	150 ± 0.4	100 ± 3.5
bk-1500	170	210	180	160 ± 0.4	132 ± 3.5
bk-2000	180	220	190	160 ± 0.4	132 ± 3.5
bk-2500	200	225	230	165 ± 0.4	155 ± 3.5
bk-3000	200	235	230	160 ± 0.4	150 ± 3.5

需要更多的帮助请与我们联系，谢谢！

服务热线：400-827-0876 联系人：杜小姐 电话：021-37913133 33736846 手机：18916598133 qq：706919169

企业官网：www.shzldy.com

本产品的电压比是1140V，660V，440V，400V，380V，220V，200V，120V，110V，48V，，电源相数是单相，额定功率是5000W，防潮方式是开放式，冷却方式是自然风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是忠立电源，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率()是 95%，型号是DG/JMB/BK-5000VA