

高压玻璃板液位计；不锈钢玻璃板液位计

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 高压玻璃板液位计；不锈钢玻璃板液位计 |
| 公司名称 | 辽阳华益仪表有限公司 |
| 价格 | 2500.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:华益仪表 型号:UB |
| 公司地址 | 辽宁省辽阳市白塔区前进小区怀王委16111-02-5号 |
| 联系电话 | 0419-4484880 13284198109 |

产品详情

详细参数：

主要技术参数

1.介质温度：4.0mpa2.hg-5型：6.3mpa3.针型阀内钢球自封压力：0.3mpa4.伴热蒸汽压力：m12×1（内）5.连接方式：ub型：zg3/4”（外）hg-5型:zg3/4”（外）hg-5型: dn20法兰凸面: hg20595-97、jb/t82.2-94平面：hg20593-97、jb/t81-94结构尺寸（mm）

ub型结构类型

1.ub型外形结构2.hg-5型型号标记hg-5- pn（ ）- z,l（ ）t、r、f 、 a、b

| | | | | | |
|----|------|------|---------|-------|-----|
| 代号 | t | r | z | | |
| 意义 | 透光式 | 反射式 | 夹套式 | 碳钢 | 不锈钢 |
| 代号 | a | b | pn（mpa） | l（mm） | |
| 意义 | 平面法兰 | 凸面法兰 | 公称压力 | 公称长度 | |

本产品的加工定制是是，品牌是华益仪表，型号是UB，类型是反射式玻璃板液位计，测量范围是1700mm，材质是碳钢；不锈钢，工作温度是200（ ），工作压力是11（Mpa），不锈钢是1700mm