

# 粉末成型四柱液压机 三梁四柱液压机 塑料制品

产品名称	粉末成型四柱液压机 三梁四柱液压机 塑料制品
公司名称	青岛力控重工科技有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	加工定制:是 额定排量:22 额定压力:25
公司地址	山东省青岛市高雄路18号海洋大厦9层
联系电话	0532-86107518 18663998768

## 产品详情

### 三梁四柱液压机

#### 产品介绍

产品信息重量：14t质保期：10年保修：1年 产地：滕州 1

计算机优化结构设计，三梁四柱式结构，简单，经济，实用。2 液压机控制采用插装阀系统，其中常规机500t以下采用电液滑阀控制系统，动作可靠，使用寿命长，液压冲击小，减少了连接管路与泄漏点。3 独立的电气控制系统，工作可靠，动作直观，维修方便。4

采用按钮集中控制，具有调整，双手单循环二种操作方式。5

通过操作方式选择可以实现定程，定压二种成型工艺，并具有保压延时等性能。6

工作压力，行程根据工艺需要在规定范围内可调。

#### 产品实拍图

三梁四柱100t

三梁四柱250t

#### 可选配件

冲载缓冲装置；

油加热或冷却装置；

位移传感装置；

触摸式工业显示屏；

plc可编程控制器；

触摸用浮动导轨和滚动托架；

模具照明灯；

模具快速夹紧机构；

光幕安全保护装置；

## 产品剖面

参数名称	单位	60t-a-1	60t-a-2	60t-b	100t-a	100t-b	100t-bk	100t-bl
液体最大工作压力	mpa	31.5	31.5	25	31.5	25	25	25
滑块有效行程	mm	260	260	260	300	300	500	500
最大开口高度	mm	500	500	500	550	550	750	750
工作台有效面积	mm	520 × 520	520 × 520	520 × 520	640 × 550	640 × 550	640 × 550	640 × 550
滑块速 空程下行 度	mm/s	/	53	53	34	34	66	90
工作 回程	mm/s	11	7-30	5-23	5-19	4-15	4-15	5-19
	mm/s	26	68	42	43	30	48	100
油泵排量	ml	10	25	25	25	25	25	40
电机功率	kw	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5
下顶缸吨位	t	20	20	20	20	20	20	20
下顶缸行程	mm	150	150	150	200	200	200	200
机器重量	t	约1.6t	约1.6t	约1.7t	约2 t	约2t	约2.1t	约2.1t

参数名称	单位	150t-a	150t-b-1	150t-b-2	150t-ck	200t-a	200t-b
液体最大工作压力	mpa	31	25	25	25	31.5	25
滑块有效行程	mm	350	350	350	500	400	400
最大开口高度	mm	600	600	600	750	600	600
工作台有效面积	mm	660 × 560	660 × 560	800 × 700	700 × 700	800 × 800	800 × 800

滑块速度	空程下行	mm/s	47	38	38	65	30	30
	工作	mm/s	5-19	5-15	5-15	5-15	5-15	5-12
	回程	mm/s	33	26	26	40	32	27
油泵排量		ml	40	40	40	40	40	40
电机功率		kw	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
下顶缸吨位		t	30	30	30	30	40	40
下顶缸行程		mm	200	200	200	200	250	250
机器重量		t	约2.5 t	约2.6t	约3.1t	约3.2t	约4.3t	约4.4t
参数名称	单位		200t-ck	250t-a	250t-bk	315t-a	315t-b	315t-c
液体最大工作压力	mpa		25	25	25	31.5	25	25
滑块有效行程	mm		600	400	500	400	600	600
最大开口高度	mm		750	600	1000	600	800	800
工作台有效面积	mm		800 × 800	700 × 700	1000 × 1000	700 × 700	1000 × 1000	1260 × 1160
滑块速度空程下行	mm/s		80	33	100	33	80	80
	工作	mm/s	4-12	5-14	5-14	5-14	4-12	4-12
	回程	mm/s	51	26	70	26	63	63
油泵排量	ml		40	63	63	63	63	63
电机功率	kw		7.5	15	11	15	15	15
下顶缸吨位	t		40	40	40	40	63	63
下顶缸行程	mm		250	250	250	250	300	300
机器重量	t		约4.5t	4.8 t	7.6t	5 t	10 t	12 t
参数名称	单位		400 t-a	400 t-b	500t-a	500t-b	630t	800 t
液体最大工作压力	mpa		25	25	25	25	25	25
滑块有效行程	mm		600	600	600	600	600	600
最大开口高度	mm		1000	1000	1000	1000	1000	1200
工作台有效面积	mm		1000 × 800	1300 × 1300	1260 × 1160	1400 × 1400	1600 × 1600	1500 × 1500
滑块速度空程下行	mm/s		100	100	100	80	90	
	工作	mm/s	6-12	6-12	6-12	5-9	3-12	
	回程	mm/s	58	58	65	52	90	
油泵排量	ml		80	80	100	80	125	125
电机功率	kw		18.5	18.5	22	22	22	45
下顶缸吨位	t		100	100	100	100	150	200
下顶缸行程	mm		350	350	350	350	400	400
机器重量	t		11 t	14.5 t	14 t	20 t	30t	

## 产品包装

## 定制说明

客户询价 (qq:3096414551 电话:18661657937) 依据客户的要求或者提供的规格进行严格报价议价定价30%定金约定交期进行生产, 交期从定金到账日起计算包装发货。货物发前支付尾款, 或者客户到厂验货后支付。

## 企业证书

## 购买须知

### 1、货源说明

力控重工创立于2007年，是依托高校科研力量发展起来的企业，致力于液压设备的研发与创新。

力控重工与中国石油大学，山东科技大学共同设立现代化实验室，引进世界上领先的开发设备和系统，企业占地三万余平方，配有大重型车，铣镗床，车床，龙门刨床，加工中心等各类关键设备200余台。力控重工经过数年的发展，目前已形成四柱式，框架式，单柱式，卧式等各类结构形式的产品，多项产品入选国家重点新产品和省装备制造业重点领域首台（套）产品。力控重工立足液压机行业，积极开拓国内外市场，产品遍布全球40多个国家和地区的上千家客户。

力控重工通过了iso9001质量体系认证，是国家高新技术产业，创新型企业，企业拥有液压机多项专利，著作权。近年来，力控重工秉承“科技服务生产力”的企业精神，坚定不移的实施“专业化，集团化，国际化”战略，不断加大科研开发力度，为用户进行软件与硬件的升级，并不断的将新技术，新产品与广大用户分享，为推动行业进步而持续努力。

青岛力控重工科技有限公司是液压机、锻压机床、单柱单臂液压机、三梁四柱液压机、龙门液压机、四柱万能液压机、钢板等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。青岛力控重工科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈

### 2、关于尺码

依据不同的产品型号，规格，耗材来确认产品的件重尺等信息。也可根据客户的需求定做加工出

### 3、关于颜色

依据客户的需求，通常为蓝色，工业绿色，以及银灰色。

### 4、关于客服

我司提供24小时在线客服，如果因网络不畅导致客服不能及时回复，请拨打公司的客服热线：186 6165 7937

### 5、关于售后

我司有一套非常完善的售后服务体系，

## 6、关于发货

---

本产品的加工定制是是，额定排量是22，额定压力是25，品牌是其他力控，型号是三梁四柱，油箱容量是550L，重量是14T，柱数是四柱，规格是三梁四柱