

# 风包释压阀 空气压缩机释压阀 全启式安全阀

产品名称	风包释压阀 空气压缩机释压阀 全启式安全阀
公司名称	上海上泉阀门制造有限公司
价格	980.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上泉 型号:QHF
公司地址	上海市虹口区场中路360号
联系电话	86-021-55382318 13761967178

## 产品详情

用途：

本释压阀用于地面或井下空气压缩机系统中，安装在风包出口管路正对气流方向上，起安全保护作用。

工作原理与结构特征：本释压阀由气缸、活塞组、保护罩等组成、气缸由左、右端法兰及气缸体组焊而成，为了增强耐磨性和防止生锈，气缸用不锈钢材料。活塞组由卡板、o形密封圈、活塞、拉杆等组成。活塞组可以从气缸左端装入并通过卡板对将活塞组固定在气缸中，使之无法左右移动。保护罩由法兰、筒体和挡盖组焊而成。当释压阀释压时，保护罩可以防止活塞飞出伤人，起安全保护作用。

本释压阀安装在空气压缩机系统中风包出口管路正对气流方向上，当空压机系统正常工作时，系统压力 0.785 ( 8kgf/cm<sup>2</sup> )，在此压力下，释压阀正常工作。当风包因积炭着火或由于某种原因导致风包内气体爆炸时，系统内温度、压力瞬时升高，当压力升至1.03±0.049mpa ( 10.5±0.5 kgf/cm<sup>2</sup> ) 时，拉杆立即拉断，释压阀释压，风包及管路中的高温、高压气体得以迅速释放，从而起到缓解爆炸冲击波，避免产生事故的作用。

适用条件：各种规格的释压阀

本产品的加工定制是是，品牌是上泉，型号是QHF，连接形式是法兰，材质是碳钢，阀瓣开启高度是全启式安全阀，结构形式是活塞，公称通径是50-250 ( mm )，适用介质是空气，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，形态是活塞，压力环境是高压