

电力设备密封条 热销密封条 机械密封 密封条

产品名称	电力设备密封条 热销密封条 机械密封 密封条
公司名称	清河县宏利橡塑有限公司
价格	12.00/个
规格参数	材质:三元乙丙 作用:固定密封 适用范围:汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜
公司地址	邢台河北省清河县王官庄镇西环路8号
联系电话	86-03198055168/8055815 15933394035

产品详情

密封胶条在塑钢门窗和断桥铝门窗及木门窗中起到了防水、密封及节能的重要作用，隔音、防尘、防冻、保暖。它必须具有很强的拉伸强度，良好的弹性，还需要比较好的耐温性和耐老化性。为了保证胶条与型材的紧固，胶条的断面结构尺寸必须与塑钢门窗型材匹配。

毛条的安装部位一般在窗(门)扇上，框扇的四周围或密封桥(挡风块)上，增强框与扇之间的密封。毛条规格是影响推拉门窗和水密性能的重要因素，也是影响门窗开关力的重要因素。毛条规格过大或竖毛过高，不但装配困难，而且使门窗移动阻力增大，尤其是开启时的初阻力和关闭时的最后就位阻力较大。规格过小，或竖毛条高度不够，易脱出槽外，使门窗的密封性能大大降低。

毛条有硅化与非硅化两种，经过硅化处理的毛条在使用中效果更好，质量合格的毛条外观为表面平直，底板和竖毛光滑、无弯曲、底板上没有麻点，符合0.2mm的规定。

本产品的材质是三元乙丙，作用是固定密封，适用范围是汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，是否进口是否，品牌是爱征，型号是HL-MFT3-315，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，使用温度是常温（ ），使用压力是常压（ MPa）