

矿用红外甲烷传感器 GJG40

产品名称	矿用红外甲烷传感器 GJG40
公司名称	郑州市燕舞宇翔工矿设备有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:兴煤 型号:GJG40
公司地址	登封市市区中岳大街西段
联系电话	13938543588

产品详情

gig40矿用红外甲烷传感器

gig40矿用红外甲烷传感器是采用红外光波测量模块制成的固定式智能甲烷测量仪表。该仪器适用于煤矿井下各作业场所测量空气中的甲烷浓度，并可用于甲烷抽放系统测量抽放气体中甲烷气体的浓度。该仪器具有寿命长、调校周期长、稳定可靠等优点；并具有红外线遥控调校功能、超限声光报警功能和超限断电指令输出功能。仪器无如何调节孔以及需要调节的零件，密封性能好，工作更可靠。该仪器具有多种信号输出制式，可选择频率量或数字量输出，可与国内各种监测系统配套使用。

测量范围：(0.00 ~ 40.0)%ch4

基本误差：(0.00 ~ 1.00)%ch4时，±0.10% ch4

(1.00 ~ 3.00)%ch4时，真值的±10%

(3.00 ~ 4.00)%ch4时，±0.30% ch4

(4.00 ~ 40.0)%ch4时，真值的±10%

输出信号：频率：200 ~ 1000hz;5 ~ 15hz;5 ~ 155hz

电流：1 ~ 5ma

工作参数：工作电压：12 ~ 24v.dc；工作电流： 85ma

显示方式：四位led显示

其他功能：声光报警；断电输出；红外线遥控调校功能

防爆型式：矿用本质安全兼隔爆型

防爆标志：exibdI

本产品的加工定制是否，品牌是兴煤，型号是GJG40，别名是红外甲烷传感器，用途是甲烷传感检测