

排污水泵配电柜 消防用泵自动降压启动控制设备 单双自耦

产品名称	排污水泵配电柜 消防用泵自动降压启动控制设备 单双自耦
公司名称	台州太平洋机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:delixi/德力西 型号:22kw
公司地址	浙江省台州市温岭市大溪镇下洋岙工业区
联系电话	18458328788

产品详情

ep无堵塞潜水排污泵

促销价：1030元

304不锈钢铸造污水泵

促销价：2100元

耐100

促

排污水泵配电柜概述：

本公司生产的排污水泵配电柜系国内新颖的给水排水自动控制系统，分直接启动（0.75kw-15kw），自耦减压启动（15kw-200kw）以及y— 降压启动（15kw-132kw）三大类。

根据不同的需求，设置了液位控制性、压力控制性、温度控制性、空调联接型、潜污泵专用型以及消防控制型等七大类型。并具有主回路短路、缺相、过流以及专用泵的泵体泄露、定制阻抗的超温等保护功能。另外，各型又分为单控型，多泵主用、备用互控型，主背互控型产品都具备故障时备用泵自动切除，备用泵自动投入，无水停用、自动交换轮换、超水位停机报警等功能。广泛应用于锅炉给水、农业生产、市政工程、高层建筑的给排水、消防、喷淋、增压泵的自动控制及空调冷热水循环泵等控制多种场合，也适合其他交流电机的控制及启动，是各类水泵理想的配套产品。

排污水泵配电柜工作条件：

周围最高空气温度不超过40℃，最低温度不低于-5℃。周围空气温度24h的平均温度不超过+35℃。安装地点海拔高度不超过2000m。空气月平均最大湿度不大于90%（平均气温在25℃时）。周围空气中无爆炸危险的介质且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。工作电压在380±10%。

w型：潜污泵专用控制，本型是根据潜水泵的特殊工况设计的。采用浮球开关或电极等来实现高液位开泵，低液位停泵。并具有泵体泄露保护和泵电机定子绕组过热保护。

每一套控制柜都备有详细的说明书图，大家可根据图安装。

本产品的加工定制是是，品牌是delixi/德力西，型号是22kw，额定电流是44（A），外形尺寸是1400*600*400（mm），产品认证是CCC，型号报价是一控一,一控二,一空三