

PVC板材厂供应防火阻燃PVC硬板 防紫外线PVC塑料板

产品名称	PVC板材厂供应防火阻燃PVC硬板 防紫外线PVC塑料板
公司名称	山东金天成塑料制品有限公司
价格	7.20/kg
规格参数	长度:不限 (m) 厂商:金天成 厚度:0.3-60 (mm)
公司地址	山东省滨州市邹平县邹周路中段
联系电话	86-05434225999 18654375806

产品详情

【pvc硬板】0.3-60mm 宽1.7m 各种颜色 光面、磨砂面

【pvc软板】1-15mm 宽1.5m 各种颜色 光面、磨砂面

【pp板】1.5-40mm 宽2m 各种颜色 光面、磨砂面

【pe板】1.3-30mm 宽2m 各种颜色 光面

【cpvc板】3-30mm 宽1.5m 一般为灰色

各种规格类型：pp焊条、pvc焊条、pe焊条、cpvc焊条

【名称】pvc板材

【类型】塑料硬板

【规格】标准规格为1.22x2.44m或者1x2m可根据客户要求订做厚度0.3-60mm

【颜色】深灰色pvc板、浅灰色pvc板、蓝色pvc板、黑色pvc板、白色pvc板、米黄pvc板可根据客户要求定制特殊颜色【pvc板材的性能】一般性能pvc树脂为一种白色或淡黄色的粉末，相对密度为1.35-1.45。制品的软硬程度可通过加入增塑剂的份数多少进行调整。纯pvc的吸水率和透气性都很少。

【pvc硬板】

1、力学性能：pvc有较高的硬度和力学性能。并随分子量的增大而提高，但随温度的升高而下降。硬质pvc的力学性能好，其弹性模量可达1500-3000mpa。而软质的pvc的弹性1.5-15 mpa。但断裂伸长率高达200%-450%。pvc的摩擦性一般，静摩擦因数为0.4-0.5，动摩擦因数为0.23。

2、热学性能pvc的耐热稳定性十分差，140 即开始分解，熔融温度为160 。pvc的线膨胀系数较小，具有难燃性，氧化指数高达45以上。

3、电学性能pvc是一种电性能较好的聚合物，但由于本身的极性较大，电绝缘性不如pp和pe。介电常数，介电损耗角正切值和体积电阻率较大，耐电晕性不好，一般适于中低压和低频绝缘材料。

环境性能pvc可耐大多数无机酸、碱、盐，多数有机溶剂。适合医药，化工防腐材料。

【pvc材板物理性质】是一种良好的化学稳定性材料，该材料具有耐腐蚀性，硬度大，强度大，强度高，防紫外线（耐老化），耐火阻燃（具有自熄性），绝缘性能可靠，表面光洁平整，不吸水，不变形，易加工等特点。

【pvc材板的优势】是优等的热成型材料，能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料。

【用途】被广泛用于p.c.b设备、化工、石油、电镀、水净化处理设备、环保设备、矿山、医药、电子、通讯及装潢等行业。