

棕、黑、红膜建筑覆膜板、胶合板，二次热压，

产品名称	棕、黑、红膜建筑覆膜板、胶合板，二次热压，
公司名称	徐州飞亚木业有限公司
价格	128.00/张
规格参数	品牌:FYWOOD 型号:福惠
公司地址	江苏省徐州市邳州市陈楼工业园区
联系电话	051686919888 18136362050

产品详情

模板具体规格：

膜纸：	棕膜、黑膜
芯板：	杨杂芯
胶水：	三胺胶、酚胶
尺寸：	1220*2440mm,1250*2500mm
厚度：	15-22mm

性能参数：

参数项目	单位	标准规定值	实测值
胶合强度	mpa/ m m ²	0.7	1.72

含水率	%	6-14	9
静曲强度	mpa/ m m ²	24	36
弹性模量	mpa/ m m ²	5000	5017
表面耐磨	g/100r	0.08	0.04

模板质量标准 :

序号	项目	产品标准
1	板边缺损	无
2	开胶、断裂、起层	无
3	长度公差	± 3mm
4	厚度公差	0.5mm
5	对角线公差	± 1mm
6	翘曲度	不超过0.05%
7	表面凹陷、压痕、鼓包	无(允许个别轻微压痕)
8	表面修补	无
9	表面划痕、沟通、焦瘤, 毛刺	无(允许个别轻微压痕)
10	覆膜纸开胶、破损、缺边	无

11	变色	无
12	表板拼接离缝	无
13	表板叠层	无
14	补片、补条	无
15	含水率	6 ~ 10%
16	胶合强度	0.8

产品特点介绍：

1. 选材--整板整芯，层次分明，二次成型，出口质量,全部采用整芯进行生产，每张单板使用前都经过挑选和修补，二次成型，胶合强度好，不开胶、不断裂、防水、防腐、使用次数多等优点，板面平整度非常好，充分保证了使用次数。
2. 表面光滑，平整度好，无碳化，可按客户要求印logo.表面平整光滑、强度高、省工、省料、可达到清水混凝土模板的要求，脱膜后无需清洁模板表面，从而节省大量人工，模板平整度可控制在0.3mm以内，厚薄均匀，厚度可控制在 $\pm 0.5\text{mm}$ 以内，比木胶板节约2/3的铁钉。
3. 胶合强度高,采用三聚氰胺防水胶和酚醛胶进行生产，本公司自己配方生产的胶水，胶合强度高，可反复多次使用
4. 耐水性好，韧性强，长期浸水不分层，吸水膨胀率小于0.06%，可在-30 _+60 范围内正常使用
5. 可塑性强. 能根据设计和构件尺寸要求，加工制作不同形状和不同规格的模板，有弧度构件模板制作更为简单，模板可钻钉、锯、刨等具有与木模板一样的可加工性，现场拼接简单方便。