

# 箱式变电站 800KVA箱变 35KV箱变

产品名称	箱式变电站 800KVA箱变 35KV箱变
公司名称	湖北向明电气科技有限公司
价格	200000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:XUM 型号:YB
公司地址	襄阳市
联系电话	13700000000

## 产品详情

### 1、适用范围

ybm、ybp系列预装式变电站，是将高压电器设备、变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置，用于城市高层建筑、城乡建筑、居民小区、高新技术开发区、中小型工厂、矿山油田以及临时施工用电等场所，作配电系统中接受和分配电能之用。ybm、ybp系列预装式变电站具有成套性强、体积小、结构紧凑、运行安全可靠、维护方便、以及可移动等特点，占地面积仅为同容量常规土建式变电站的1/10~1/5，大大减少了建设费用。在配电系统中可用于环网配电系统，也可用于双电源或放射终端配电系统，是目前城乡变电站建设和改造的首选新型成套设备。ybm、ybp系列预装式变电站符合sd320-1992《箱式变电站技术条件》和gb/t17467-1998《高压/低压预装式变电站》的标准。

### 2、型号及其含义

### 3、主要技术参数

序号	项目	单位	高压电器	变压器	
----	----	----	------	-----	--

1	额定电压 $u_e$	kv	7.2、12	6/0.4、10/0.4	
2	额定容量 $s_e$	kva		目型:200 ~ 1250	
				品型:50 ~ 400	
3	额定电流 $i_e$	a	200 ~ 630		1
4	额定开断电流	a	负荷开关400 ~ 630a		
		ka	组合电器取决于熔断器		
5	额定短时 耐受电流(秒)	ka(xs)	20 × (2)	200 ~ 400kva	
			12.5 × (4)	400kva	
6	额定峰值 耐受电流	ka	31.5、50	200 ~ 400kva	
				400kva	
7	额定关合电流	ka	31.5、50		
8	工频 耐受电压 $I_{min}$	ka	相对地及相同32、40	油浸:35/5min	
			隔离断口34、48	干式:28/5min	300,
9	雷电冲击	kv	相对地及相同60、75	75	
			隔离断口75、85	75	
10	噪声水平	db		油浸: < 55	
				干式: < 65	

11	防护等级			ip23d
12	外形尺寸	根据所选变压器容量和形式，选定不同的外形尺寸。		

#### 4、工作条件

4.1、海拔高度：低于1000m；

4.2、周围环境温度最高不超过+40℃，最低不低于-25℃，24小时周期内平均温度不超过+35℃

4.3、户外风速不超过35m/s;

4.4、空气相对湿度不超过90%(+25℃)

4.5、地震水平加速度不大于0.4m/s<sup>2</sup>，垂直加速度不大于0.2m/s<sup>2</sup>。

4.6、无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

注：特殊使用条件，订货时与我厂协商解决。

#### 5、结构特点

5.1、本产品由高压配电装置，变压器及低压配电装置联接而成。分成三个功能隔室，即高压室，变压器室和低压室。高压室功能齐全，高压室由hxgn-10环网柜组成一次供电系统，可布置成环网供电、终端供电、双电源供电等多种供电方式，还可装设高压计量元件，满足高压计量的要求。变压器可选择s7、s9以及其他低损耗油浸变压器或干式变压器。变压器室设自动强迫风冷系统及照明系统，低压室根据用户要求可采用面板或柜装式结构组成用户所需供电方案，有动力配电、照明配电、无功功率补偿、电能计量等多种功能，满足用户的不同要求，并方便用户的供电管理和提高供电质量。

5.2、高压室结构紧凑合理，并且有全面防误操作联锁功能。各室均有自动及强迫照明装置。另外，高、低压室所选用全部元件性能可靠、操作方便，使产品运行安全可靠、操作维护方便。

5.3、采用自然通风和强迫通风两种方式。使通风冷却良好。变压器室和低压室均有通风道，排风扇有温控装置，按整定温度能自动启动和关闭，保证变压器满足负荷运行。

运费由卖家承担运送方式运送到费率快递(按件)

全国(除指定地区以外)1件以内1.00元；每增加1件，增加运费1.00元货运全国德邦系统模板来源9.00折

联系人：马经理

联系方式：13774150168

qq：82079935

传真：0710-3345779

直拨: 0710-3700105 13774150168

电话：总机:0710-3344933/3343883,商务802/803.技术808

邮箱:hbxfxmdq@163.com地址：湖北省襄阳市大庆西路39号临江花园b1104室

湖北向明电气有限公司是一家集科、工、贸为一体的国家级高新技术企业。公司成立于二零零七年，几年以来，一直坚持以“高新技术产品开发为后盾，以生产、销售促发展的经营理念”和以“优质高效，重在服务，创新务实，开拓经营”的经营思想，通过技术上的不断创新和新产品的不断推广应用，已确立了在本地区同行业中的领先地位，开发的产品销往国内30多个地区。连续多次被湖北省科技厅评定为高新技术企业并被襄樊市人民政府评定为优秀科技企业。二零一二年四月公司通过iso9001:2000质量管理体系中国质量认证中心认证;二零一二年四月公司产品取得国家电控配电监督检验中心高压型式试验报告;二零一三年四月公司产品取得国家质量认证中国国家强制性产品认证(cqc)证书; 近期公司将推出与全国各地在建项目密切结合的发展战略,向全国各地在建项目提供优质高低压配电柜项目,智能变电站项目,自动化设备项目,承接水电建设工程的设计安装等!公司期待与你真诚合作!

本产品的加工定制是是，品牌是XUM，型号是YB，冲击耐受电压是75（KV），壳体防护等级是ip44，产品认证是CCC