

# 化工泵 不锈钢化工泵 IH化工泵 IH50-32-160化工泵

产品名称	化工泵 不锈钢化工泵 IH化工泵 IH50-32-160化工泵
公司名称	山西华山水长清泵业有限公司
价格	3780.00/个
规格参数	品牌:华山水长清 型号:IH50-32-160 材质:不锈钢
公司地址	山西长治市郊区堠北庄镇蒋村
联系电话	86 0355 3367444

## 产品详情

### 一 ih系列化工泵产品概述

ih型化工泵是单极单吸（轴向吸入）悬臂式离心泵，供输送不含固体颗粒 具有腐蚀性 粘度类似于水的液体。其标记 额定性能和尺寸等效采用国际标准iso2858,具有性能范围广 效率高 “三化”水平高和维修方便等特点，其效率比f型泵平均提高5%，是国家推广的节能产品。

### 二 ih系列化工泵产品结构

ih型泵是全国泵行业采用iso国际标准联合设计的产品，汽主要由泵体，叶传输线，密封环，叶轮螺母，泵盖，密封部件，中间支架，轴，悬架部件等组成

ih型化工泵输送介质温度为-20 ~ 105 ，需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为20 ~ 280 。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质

### 三 ih系列化工泵性能范围

流量q：6.3 ~ 400m<sup>3</sup>/h

扬程h：5 ~ 125m 转速n：2900、1450r/min 配带功率：0.55 ~ 110kw 进口直径：50 ~ 200mm 最高工作压力：1.6mpa

### 四 ih系列化工泵型号意义

例：ih50-32-160aih-国际标准单级单吸化工离心泵

50-泵入口直径（mm）32-泵出口直径（mm）

160-叶轮名义直径（mm）

a-叶轮经第一次切割

本产品的品牌是华山水长清，型号是IH50-32-160，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，驱动方式是电动，输送介质是耐腐蚀性液体，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是12.5（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是1，扬程是32（m），吸入口径是50（mm），排出口径是32（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级，电压是380（V），功率是3（kw）