

步入式冷热冲击试验机、冷热冲击试验箱、复合式环境试验机

产品名称	步入式冷热冲击试验机、冷热冲击试验箱、复合式环境试验机
公司名称	东莞市星汇电子有限公司
价格	85000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:星汇 型号:XH-822
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村鲤牙塘工业区109号A栋 厂房
联系电话	86-076922313552/87930608 13532530515

产品详情

- 1、采用国际通行的蓄能方式进行冷热温度的冲击试验
- 2、触控式液晶显示人机界面控制器
- 3、图形功能显示，操作简便
- 4、风量分布均匀，保证试样暴露均匀
- 5、可选择二槽或三槽循环

选购配件：温度记录仪、冷却水塔、水管及水泵、测试孔

型号		xh-822a	xh-822b	xh-822c	
测试室尺寸		35 × 35 × 40cm	50 × 40 × 40cm	60 × 40 × 45cm	
外型尺寸		160 × 190 × 140cm	180 × 200 × 140cm	190 × 210 × 140cm	
高温范围		80 -150 (200)			
底温范围		-40 、 -60 、 -70			
试验范围		底温：-35 、 -55 、 -65 高温：90 -150 (200)			
机器性能	温度均匀	± 2			
	温度转换时间	5 min			
	风门切换时间	10sec			
	升温时间	机型	a	b	c
		min	30	40	40
降温时间	机型	a	b	c	

	pull-down time	min	60	70	80
材质	外部材质		sus#304不锈钢板		
	内部材质		sus#304不锈钢板		
	隔热材质		pu及隔热棉		
系统结构	循环系统		多翼式循环风扇		
	加热系统		鳍片式加热器		
	冷却系统		欧美原装压缩机+鳍片工蒸发器+气冷式或水冷或水冷式凝器		
	控制系统		人机界面显示及控制		
电源			ac3 ,380v ± 10%,50hz,75a	ac3 ,380v,95a	ac3 ,380v,125

本产品的加工定制是是，品牌是星汇，型号是XH-822，内箱材质是内不锈钢，外箱材质是烤漆，温度控制方式是可程式，温度范围是-40 ~ + 150 ，工作室尺寸是35 × 35 × 40cm (mm) ，外形尺寸是160 × 190 × 140cm (mm)