

SYS/FP7002A/FP7025-GI

产品名称	SYS/FP7002A/FP7025-GI
公司名称	上海茂培电子科技有限公司
价格	5054.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:OMEGA/欧米茄 型号:SYS/FP7002A/FP7025-GI
公司地址	上海市浦东新区金海路2588号1幢B区442室
联系电话	15216654336 15221105376

产品详情

尊敬的客户：请购买之前确认好型号、货期、价格、是否含税。

欢迎随时来电联系：范先生 15221105376 021-68783616

规格:精度：满量程的 $\pm 2\%$ 重复性：满量程的 $\pm 1\%$ 工作电源：12~18 vdc @ 50 ma (最大电流) 输出：
三线，4~20 ma (1~5 vdc, 带250 Ω 外部电阻) 最大环路电阻： $???? = (v_{\text{电源}} - 12v) / 0.02$
afp7002接液材质：传感器壳体：聚丙烯o形圈：氟橡胶叶轮：pvdf锁紧螺母：
pvdfp7002a接液材质：传感器壳体：聚丙烯o形圈：氟橡胶叶轮：pvdf锁紧螺母：
铜液体温度 / 压力范围：不要超过管路的最大额定值。取决于接头材质，工作温度 / 压力可能受限于管路而不是传感器。由于三通管中的内嵌件，对于所有pvc三通接头，不要超过150 psig @ 27 ° c (80 ° f)、100 psig @ 38 ° c (100 ° f)、60 psig @ 49 ° c (120 ° f)或30 psig @ 60 ° c (140 ° f)。fp7000传感器：0~26 ° c (32~80 ° f)时最大压力150 psig；27 ° c (80 ° f)之上每超出0.56 ° c (1 ° f)，最大压力降低1.1 psig，最高温度93 ° c (200 ° f)时最大压力为18 psig重量：fp7002：0.3 kg (0.75 lb)fp7002a：0.4 kg (1 lb)最大粘度：5 cps
温度范围：0~100 ° c (32~212 ° f)精度： ± 1.7 ° c (3.1 ° f)工作电源：12~18 vdc @ 30 ma输出：
两线，4~20 ma (1~5 vdc,带250 Ω 外部电阻) 最大环路电阻： $???? = (v_{\text{电源}} - 12v) / 0.02 a$

本产品的加工定制是是，品牌是OMEGA/欧米茄，型号是SYS/FP7002A/FP7025-GI，类型是A，测量介质是A，测量范围是A (kPa)，精度等级是A，输出信号是A (mA)，防爆等级是A，防护等级是A，电源电压是A (V)，接口尺寸是A (mm)