

# 供Tamura/村田各系列电流传感器霍尔效应开环L01Z050S05

产品名称	供Tamura/村田各系列电流传感器霍尔效应开环L01Z050S05
公司名称	北京润鑫美华科技有限公司
价格	190.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Tamura/村田 型号:L01Z050S05
公司地址	北京市海淀区知春路132号
联系电话	86-01059702881/57114772 13439217615

## 产品详情

数据列表 产品相片 产品培训 模块产品目录 绘图标准包装 类别 家庭系列包装 用于测量传感器类型  
电流 - 检测通道数 输出灵敏度 频率线性度 精度 电压 - 电源 响应时间 电流 - 电源 (最大值) 工作温度 极化安装类型 封装/外壳 产品目录页面 其它名称

I01zyyys05 series
I01z series
open loop hall effect sensors
I01z series
50
传感器, 变送器
电流变送器
-
散装
ac/dc
霍尔效应, 开环
50a
1
比率, 电压
-
dc ~ 100khz
± 1%

-
5v
10 μs
15ma
-10 ° c ~ 80 ° c
双向
通孔
模块
2812 (cn2011-zh pdf)
mt7173

北京润鑫美华科技有限公司本公司专业经营进口高端ic芯片、电子接插件、电子工具、传感器、滤波器、陀螺仪、各式压力阀、光电开关、行程开关、电缆电线、电源开关、继电器、蜂鸣器、电子产品辅料等。产品应用覆盖电力、航空航天、石油勘探、汽车电子、自动化控制、安防、网络通讯、医疗、工控仪器、仪器仪表、消费类电子等行业。联系人：李玉（小姐）13439217615地址：北京市海淀区知春路132号直线：010-59702881、57114772 email：bjrxmh2012@163.comqq；292267977 详情请来电咨询

本产品的加工定制是否，品牌是Tamura/村田，型号是L01Z050S05，种类是霍尔，材料是混合物，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是A，线性度是36.5（%F.S.），迟滞是3（%F.S.），重复性是0（%F.S.），灵敏度是A，漂移是0，分辨率是A