

## LW立式不堵塞排污泵 污水/杂质泵市政工程立式排污泵

产品名称	LW立式不堵塞排污泵 污水/杂质泵市政工程立式排污泵
公司名称	启际流体设备（上海）有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:启际 型号:100LW110-10-5.5 材质:铸铁
公司地址	上海市青浦区南巷路1号1层I区110室
联系电话	15000991256

### 产品详情

启际lw防爆型直立式排污泵是在引进国外先进技术的基础上，利用固液两相流理论结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。

1、大流道抗堵塞水力部件设计，lw型直立式排污泵大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口约50%的固体颗粒。2、设计合理，配套电机合理，效率高，噪音低，节能效果显著。3、机械密封采用单端面密封，材质为硬度耐磨耐腐碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行8000小时以上。4、lw型直立式排污泵与电机直联同轴，属机电一体化产品，结构紧凑，性能稳定。5、占地面积小，无需建泵房，可节省大量基建费用；在电机风叶端加上防护罩，整机可置于室外工作。

1、排污泵系列产品在额定电压为380v，电源频率为50hz时适用  
2、介质温度不超过40摄氏度，介质密度 1150kg/m<sup>3</sup>,ph值在5-9范围之内; 3、海拔高度不超过1000米；  
4、输送介质年粘度不超1000cp； 5、产品材质主要为铸铁，不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;  
注意：在选型或安装使用前务使泵实际使用条件符合以上条款，确保产品的正确使用！

lw系列无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水管的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

100lw100-15-7.5 100 – 泵排出口公称直径（mm）wl – 直立式排污泵 100 – 额定流量（m<sup>3</sup>/h）15 – 额定扬程（m）7.5 – 配用电动机额定功率（kw）

### 1.关于轴承

轴承为机械设备的关键零件，也是最易损坏的部件。启际泵的轴承选用国内质量最好的三大品牌轴承（哈瓦洛），也可更具客户要求，选配skf,nsk等进口轴承。

### 2.关于机械密封

机械密封是泵产品最脆弱的零件，我公司产品的机械密封，使用泵行业最先进的浸渍金属石墨与碳化硅配对的机械密封。是常规密封使用寿命的2倍。

### 3.关于叶轮

泵的心脏零件就是叶轮，叶轮的好坏又与水力模型以及加工铸造工艺密切相关。我公司水力模型是经cfd模型优化过的模型，具有效率高，抗汽蚀性能好的特点，铸造用树脂砂精密铸造，平衡性好，震动噪音低。

### 4.关于出厂检验

我公司出厂产品，经过100%试验平台测试，所出厂泵的流量，扬程，运转电流，噪音，震动均符合国家标准后方才出厂！

启际流体所售产品均遵守国家三包规定;为消费者提供高质量服务保障;启际流体制定了一系列为顾客提供从计划、设计、工地勘察、设备安装调试、维保等售前、售后服务的详细内容,真正做到一流的产品、一流的服务。

为保证设备始终运行在最佳状态,使客户用得放心、满意,启际流体公司提供优质的配件及训练有素的维修人员,为顾客提供迅速及时和优良的维保及紧急维护售后服务。

交货、安装调试期 delivery, installation and commissioning stage

免费指派专门的售后服务人员,到达现场指导客户安装调试。

质保期 warranty period

1年。自验收合格之日起计算;保修期内所有因质量或非自然磨损而导致的零件更换由我方负责免费更换;保修期内所有包括自然磨损及质量问题导致的修理免工时费。

运输 transport

货物运输及运输安全由我方负责,合同总价中已包含运保费。

包装 packing

整车发运,木箱包装,缠绕膜包装。

卸货及搬运 the unloading and handling

我方负责卸货,甲方安排人员及叉车协助卸货。

安装调试 installation and commissioning

- 1、我方在设备发运前,以书面或电话形式通知甲方:发货日期、预计到货日期、甲方需准备事宜等。
- 2、乙方安装人员跟随设备到达甲方安装现场指导卸货、免费进行设备安装调试和甲方操作人员培训。
- 3、甲方在现有条件下,应为乙方安装调试提供帮助。甲方提供辅助工具协助安装并提供一般工具。

4、乙方安装人员在安装期间严格遵守甲方工厂的相关规定，如需加班，应征得甲方书面同意。

#### 培训及售后服务 training and after sale service

1) 我方负责设备的安装调试，并对甲方操作管理人员进行操作和维修等培训，并确保甲方操作人员能够独立、熟练的对设备进行操作和维修保养。

2) 甲方向乙方购买备件，乙方在需要时安排技术服务。乙方接到甲方要求提供服务的电话或传真后，2小时内做出响应，48小时内派出合格的服务人员到达甲方设备使用现场，特殊成熟标准设备，通过电话和教学视频指导。

#### 技术标准 technical standard

1. 乙方保证本合同所指明的设备其原材料符合国家标准，并且保证质量及遵守技术协议中所定的工艺标准和参数，乙方提供质量保证书。

2. 乙方设备应严格按照甲乙双方签订技术协议规定的要求制做。各方如需改动，均需征得对方的同意，并以出书面形式，双方签字确认。

3. 产品制造、安装标准：见技术协议

#### 温馨提示 reminder

由于部分产品包装更换较为频繁，因此您收到的货品有可能与图片不完全一致，请您以收到的商品实物为准，同时我们会尽量做到及时更新，由此给您带来不便多多谅解，谢谢！

启际流体本着优质.高效.发展的精神，以优质的产品.贴心的服务为理念，并公开.负责的向您承诺如下：

1、我厂出售的产品保修期为一年，保修期内免费上门维修，人为损坏或操作不当除外

2、在接到报修电话通知后，48小时之内赶赴现场（全国）并快速解决问题，特殊标准设备通过电话和教学视频指导.

本产品的品牌是启际，型号是100LW110-10-5.5，材质是铸铁，性能是不阻塞，用途是排污泵，驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是110（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是1，扬程是10（m），汽蚀余量是2（m），吸入口径是100（mm），排出口径是100（mm），级数是单级，重量是88（kg），电压是380（V），功率是5.5（kw），规格是100LW110-10-5.5