

COCORESEARCH齿轮速度传感器FDP16-A65

产品名称	COCORESEARCH齿轮速度传感器FDP16-A65
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:日本COCORESEARCH 型号:FDP16-A65
公司地址	山东省 济南市 天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

产品详情

cocoresearch齿轮速度传感器fdp16-a65

一、特点：

完全密封型一体金属箱

传感器检测方面，完全密闭型一体金属箱，高信赖构造。

连接条件范围的广阔的蝉开路集电极输出类型

用蝉儿输出输出类型，连接条件范围扩大。

电缆直交法

电缆连接器直方法式（不使用）而高信赖。

不限于齿轮

不限于齿轮，以山与之差的磁性体的话，可以检测。

电缆抽屉的led

动作确认的led是电缆抽屉的结构。

二、性能参数：

名称	磁気式ギア速度センサ
型式	fdp10-a37/fdp16-a65

主な仕様

	fdp10-a37	fdp16-a65
検出物体	材質：磁性体（s45c 機械構造用炭素鋼（jis g 4051）など 標準歯車および段差が3mm以上）	
適合モジュール	m=0.5以上	
検出距離	m=0.5 0.1 - 0.4mm / m=1 0.1 - 1.2mm / m=2 0.1 - 2.6mm	
検出手段	単ホール素子方式	
応答周波数範囲	0hz - 15khz	
出力モード	近接時出力 h	
出力回路	セミオープンコレクタ（オープンコレクタ + プルアップ）	
出力電圧	供給電源電圧で出力する	
出力電流	30ma以下（吸込み電流）	
供給電源電圧範囲	dc4.5 ~ 25v リップル 10%以下	
消費電流	30ma 以下	
使用温度範囲	-20 - +70	
絶縁抵抗	50m 以上（dc500v メガーにてケーブル一括とケース間）	
耐電圧	ac500v 50/60hz 1min ケーブル一括とケース間	
耐震動	jis c 0040 [振動数範囲：10 - 55hz、複振幅：1.5mm、掃引時間：5分、掃引回数：x、y、z 各20回、計60回]	
耐衝撃	jis c 0044 [落下床面：コンクリート、落下高さ：1m、各2回]	
磁石極性	先端 s極	
外形寸法	m10 × l:37 mm (m10 1mm ピッチ)	m16 × l:65 mm (m16 1mm ピッチ)
ケーブル	2m pvc 3芯シールドケーブル	
動作モニタ用led	近接時に点灯	
付属品	ナット 2個、歯付座金 1個	
保護等級	ip-67 準拠	

三、售后服务：

我司（济南沐子商贸有限公司）经营所有产品均为进口原厂产品，质量保证，请放心选购！非人为因素，对所购商品主体进行质保1年服务；咨询更多！请联系我们！

cocoresearch齿轮速度传感器fdp16-a65

cocoresearch齿轮速度传感器fdp16-a65

cocoresearch齿轮速度传感器fdp16-a65

cocoresearch齿轮速度传感器fdp16-a65