玻璃涂料密着剂道康宁6040 KH-560

产品名称	玻璃涂料密着剂道康宁6040 KH-560
公司名称	深圳市龙岗区南太南化工用品商行
价格	2.00/KG
规格参数	品牌:道康宁 型号:6040
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道
联系电话	020-23345041 13512701315

产品详情

道康宁硅烷偶联剂z-6040

国外相应

牌　号　z-6040（美国dow corning道康宁公司）、ofs-6040(中国xiameter道康宁公司)、a-187（美国ge/osi公司）、kbm-403（日本信越化学工业株式会社）、gf 80(瓦克),kh-560(中科院)

化 学 名　γ -（2，3-环氧丙氧）丙基三甲氧基硅烷

英 文 名　γ -glycidoxypropyltrimethoxysilane

cas 编号　2530-83-8

分 子 式　c9h20o5si

结 构 式

分 子 量　236.4

物化性质　本品为无色液体，沸点260～262°C，密度ρ201.07g/cm3，可溶于水，并与水起水解反应，放出甲醇。可溶于醇、丙酮和大多数脂肪族酯类(在5%以下用量时)。

用　途　本产品主要应用于电子原件密封胶和胶粘剂行业，可显著提高密封胶之电气性能和胶粘剂的附着力，如环氧、聚氨酯、粉醛等树脂的胶粘剂。还可应用于各种无机填料，如：al（oh）3、sio 2、玻璃微珠、云母、硅灰石、金属等无机填料，效果明显，附着力大大提高。在玻璃密封胶和水性涂料中应用广泛，能改善丙烯酸胶乳、密封剂、聚氨酯和环氧树脂的粘合力，提高涂层防水性、耐磨性、耐擦洗性、耐划伤性和耐化学品性。

道康宁z-6040 ：环氧基-甲氧基官能硅烷；含99%活性成分；当用作底漆时，可以浸涂或刷涂,有效提高各种涂料体系对玻璃、铝和钢材的附着力,适用于丙烯酸，醇酸树脂，胺，环氧，硝化纤维，酚醛，聚酯，聚氨酯，乙烯基; 底漆: 在异丙醇中稀释至10%活性成分添加剂:0.5-3.0%

道康宁6040用于提高附着力适用于各种涂料，针对无机底材，如玻璃、陶瓷、金属、石材等

道康宁6040用于改善各类树脂，提高树脂性能

道康宁6040用于提高胶水粘结性，提高耐酸碱和抗氧化性能

玻璃漆，金属漆，陶瓷漆，防腐涂料，汽车漆，低温烤漆，酒瓶漆等专用偶联剂

联系地址：广东省广州市黄埔区南岗镇南岗玩具城

电话：020-23345041 ,13512701315 （罗先生） 13710704195（罗先生）传真：020-82230793

qq:871094504

公司网址http://nantai.wnet.com.cn/