

# 高低温箱环境试验设备厂家 低温耐寒试验箱

产品名称	高低温箱环境试验设备厂家 低温耐寒试验箱
公司名称	上海埃微电子科技有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:埃微电子科技 型号:GDJS(P)-100
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号7幢210室
联系电话	021-58723212

## 产品详情

满足标准：gb2951 iec540 适用于电线电缆以及电器附件等产品进行低温耐寒试验，与其配套进行低温冲击、低温弯曲试验 主要技术参数：温度范围：0 ~ -40（可调）温度波动度： $\pm 0.5$   
温度均匀度： $\pm 1$  降温时间：+25 ~ -40 50min 试验箱内外壳体材料均为sus304不锈钢材料加工而成 试验箱内箱标准尺寸：500 × 600 × 700（宽 × 长 × 高mm）试验箱外型尺寸：680 × 1230 × 950（宽 × 长 × 高mm）制冷方式：单机制冷或双机覆盖制冷（风冷） 上海埃微电子科技有限公司  
创立于数年，是一家专业从事于阻燃检测试验设备，模拟环境试验设备的高科技生产企业。公司倡导“规范、专业、优质、高速”的企业文化，时时牢记客户服务满意度是我们追求的核心目标。我们精心制作每一件产品，使之成为精品；认真对待每一个订单，确保快速交货；勇于面对每一项要求，满足特种需要；忠诚对待每一位顾客，提供满意服务。上海埃微以诚信为基石，以品质为保障，以技术为先导，笑迎八方来客，诚交天下朋友。与客户互惠互利、共同发展是我们不变的经营宗旨！ 我司专业生产产品有：灼热丝试验仪/水平垂直燃烧试验仪/漏电起痕试验仪/针焰试验仪/单根电线电缆燃烧试验仪/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温交变湿热试验箱/精密干燥箱/真空烘箱/温度冲击试验箱/药品稳定试验箱/臭氧老化试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/沙尘试验箱/ipx34箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/ipx12滴水试验装置/ipx56冲水试验箱/ipx78浸水试验箱/盐雾试验箱/大型步入式试验箱/温度老化试验室/温湿度振动试验箱/温度快速变化试验箱/包装跌落试验机/运输振动试验台,同时我厂还可以根据客户需要设计非标产品，欢迎广大新老客户前来公司洽谈、指导!

联系人：张永丽 电话：86 021 20242900 移动电话：18917985516 地址：中国  
上海市青浦区嘉松中路1085号1楼厂房公司主页：<http://www.aivtest.com>  
<http://shop1396410421090.1688.com>

### 售后服务承诺:

a:顾客的满意是我们服务的宗旨，完善的售后服务使您解除一切后顾之忧，我们坚信一个好的企业卖出

去的不仅仅是一台好的产品，更重要的是良好的服务。

b:严格按照报价单技术规格要求供货,确保货物在性能和运行方面满足产品的技术要求,并提供出厂检验合格证书。

c:从交货之日起进行壹年保修（天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外,本公司完全免费维修），对于超过保修期的服务，只收取相应成本费用。

d:上门免费安装试机至正常运转，对贵司使用者进行仪器操作和维护保养专业的培训

e:使用过程中出现问题应在4小时内作出反应。省内12小时内及时委派维修工程师、技术人员及时处理，解决问题。外省顾客8小时内无法解决问题，我是会及时委派维修工程师、技术人员及时赶往现场处理，解决问题。

f:承诺提供终生免费技术支持。

g:终生维护(仅收取交通、人工、零配件最基本的费用),收费部分贵公司如因程序问题未能同我司完全确认,而贵公司使用部门主管有承诺的情况下,我司应以处理机器故障为先。

运费说明：

因产品特殊性，拍前请旺旺或者电话联系客户，修改运费哦

本产品的加工定制是是，品牌是埃微电子科技，型号是GDJS(P)-100，内箱材质是SUS304不锈钢，外箱材质是SUS304不锈钢，温度控制方式是原装进口温湿度控制器，温度范围是0 ~ + 150 ，工作室尺寸是500 × 600 × 700（mm），外形尺寸是680 × 1230 × 950（mm）