

# 高低温交变湿热试验箱小型烤漆不锈钢微电脑USB高低温交

产品名称	高低温交变湿热试验箱小型烤漆不锈钢微电脑USB高低温交
公司名称	东莞市伟煌试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:伟煌WEWON 型号:WHTH-80-0-880
公司地址	东莞市东城区桑园财经工业区金玉岭三路9号A
联系电话	86-76923320466 13427891191

## 产品详情

高低温交变湿热试验箱也叫恒温恒湿箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿试验箱、恒温恒湿机或恒温恒湿箱，用于检测材料在高温，高湿，低温，低湿，高低温交变，恒温恒湿的情况下产品的性能。适用于电子、电器、通讯、化工、车辆、塑胶制品、金属五金、橡胶、玩具、食品、化学、建材、医疗、航天等各行业样品的耐湿，耐寒，耐热的性能。

产品名称：高低温交变湿热试验机产品型号：whth-80-40-880标称内容积：80l内箱尺寸：w400mm × h500mm × d400mm外型尺寸：w920mm × h1360mm × d970mm重量：250kg温度范围：-40 ~ +150 控制精度：±0.2 湿度：±2.5%温度波动度：0.5（温度波动度为中心点实测最高温度和最低温度之差的一半）温度误差：±1（工作室温度控制器显示值的平均温度减去中心点实测的平均温度）温度均匀度：2.0（温度均匀度为每次测试中实测最高温度和最低温度之差的算术平均值）升温时间：3 /min（非线性空载）降温时间：0.75~1.2 /min（非线性空载）湿度范围：（20~98）%rh（参照温湿度可控制范围图，无有源湿、热负载）相对湿度误差：±2.5%rh外壁材料:优质纱面不锈钢板 内壁材料:优质镜面不锈钢板 加热器:镍铬合金电热丝式加热器加湿器:外置可拆卸锅炉加湿方法制冷压缩机:全封闭低噪音法国泰康压缩机控制器型号：韩国三元temi880电源线缆：ac220v电源：三芯（单相两线+保护地线）电缆1条（约4米长）

本产品的加工定制是否，品牌是伟煌WEWON，型号是WHTH-80-0-880，工作室尺寸是400\*500\*400（mm），温度范围是0-150（ ），温度波动度是0.5（ ），温度均匀度是2.0（%），控温方式是PID，适用范围是电子、电器、通讯、化工、车辆、塑胶制品、金属五金、橡胶、玩具、食品、化学、建材、医疗、航天，规格是WHTH-80-0-880,WHTH-80-20-880,WHTH-80-40-880,WHTH-80-70-880，内箱材质是304不锈钢，压缩机是法国泰康压缩机，外箱材质是304不锈钢