

同惠TH2683A绝缘电阻测试仪10V—1000

产品名称	同惠TH2683A绝缘电阻测试仪10V—1000
公司名称	海港区民族南路男星电子仪器仪表商行
价格	3600.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:数字式电阻测量仪表 品牌:Tonghui/同惠
公司地址	秦皇岛海港区经济技术开发区
联系电话	0769-22310962 19856511619

产品详情

性能特点

简要说明

th2683a/th2683b绝缘电阻测试仪是带触摸功能和彩色液晶显示的能够快速测量电子元器件(尤其是电容)、介质材料、设备和电线电缆等绝缘性能的测量仪器，它独具绝缘电阻/漏电流双测试功能。th2683a/th2683b具有分选输出及外部单脉冲信号输入接口，易于流水线联机操作，配有通信接口可实现计算机对仪器全部功能的异地操作。仪器具有超强的抗干扰能力，测试结果稳定可靠。

产品型号：	同惠绝缘电阻测试仪th2683a
同惠绝缘电阻测试仪th2683a/th2683b	
同惠绝缘电阻测试仪-型号	th2683a型绝缘电阻测试仪
电阻测试/测量范围	100k ~ 10t
电阻测试/测试精度	$i > 10na : \pm 2\%$ $i \leq 10na : \pm 5\%$
电流测试/测试范围	量程1：100ua ~ 1ma，输入内阻10k 量程2：10ua ~ 100ua

		, 输入内阻10k , 量程4 : 100na ~ 1ua , 输入内阻10k 量 , 输入内阻1m 量程6 : 1na ~ 10na , 输入内阻1m
电流测试/测试精度		2% ± 3pa
测试电压/范围		1v ~ 1000v
测试电压/精度		电压 10v时1% ± 1v电压 < 10v时10% ± 0.1v
电流限制		10ma
开关		在前面板上手动打开或关闭, 或通过内置的定时器控制或透
充电时间		0 ~ 999s, 可编程
测量延时		0 ~ 999s, 可编程
测试速度		快速: 单次测量时间 30ms慢速: 单次测量时间 60ms
比较器功能		四档: 三档合格, 一档不合格
量程方式		自动、保持
存储器		仪器内部, 外部u盘
标准接口		rs232c, usb host, usb device, handler
一般技术参数	工作温度、湿度	10 ~ 40 , 90%rh
	电源要求	90 ~ 121v ac (60hz) 或198 ~ 242v ac (50hz)
	功耗	< 50va
	体积 (mm)	mX104mmX360mm(含外套尺寸)
	重量	约3.6kg

注 意

本店产品价格都是未税价格, 开发票需要加税点, 普通发票加5% (总金额不少于100元), 17%增值税发票需要加10%-12% (总金额不少于3000元), 需要开发票的请联系客服加税点, 谢谢

本产品的加工定制是是, 类型是数字式电阻测量仪表, 品牌是Tonghui/同惠, 型号是TH2683A, 测量范围是100k —10T (M), 电源是90 ~ 121VAC (60Hz) 或198 ~ 242VAC (50Hz), 测试电压是10V —1000V (V), 精度是2% ± 3pA, 环境温度是10 ~ 40 , 相对湿度是, 90%RH, 重量是5 (kg), 尺寸是mX104mmX360mm(含外套尺寸)