

高温焊布、高温垫布、耐高温防粘布

产品名称	高温焊布、高温垫布、耐高温防粘布
公司名称	无锡市富仕德特种玻璃纤维有限公司
价格	.80/个
规格参数	种类:电子材料 品牌:富仕带 型号:FSDG100-3000
公司地址	无锡市惠山区堰桥工业园
联系电话	0510-80229966 13814269666

产品详情

高温焊布（高温垫片、高温防粘布）主要用于电子元件材料的覆铜板上，具有耐高温、绝缘、防静电作用。

高温焊布主要性能特点：1、高温布用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。

2、高温布非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

3、高温布耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

4、高温布摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。

5、高温布透光率达6~13%。

6、高温布具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。

7、高温布尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性、

8、高温布耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

9、防火阻燃

高温焊布主要品种规格：厚度：0.06-1.0mm.基布组织：平纹、斜纹、缎纹等宽度:

1000-4200mm颜色:棕色、白色、黑色、黑银粉色涂层方式：双面涂、单面涂、透气涂层、防静电涂层

备注：

根据不同的应用要求，我们可生产不同等级的聚四氟乙烯涂覆玻璃纤维布，如：1、普通工业等级：该等级织物有着良好的耐热、防腐、不粘性能，主要应用于各种工业领域。2.标准等级：采用进口材料生产，除了具有良好的防腐耐热性能，表面更加光滑，平整，不粘性能好，既可以应用于普通工业领域，在用作塑料脱模或一些产品的分离片，垫片，脱模表面方面更有优势3.食品级：表面光滑平整，防粘性能好，耐热好，易于清洗，使用在食品工业方面更安全4.抗静电等级(防静电布)：除了拥有铁氟龙玻璃纤维布传统的性能外，通过特殊工艺加工，使之具有抗静电性能，满足客户的特定要求。

本产品的种类是电子材料，品牌是富仕带，型号是FSDG100-3000，厚度是0.08mm