

聚四氟乙烯制品 四氟垫片 PTFE

产品名称	聚四氟乙烯制品 四氟垫片 PTFE
公司名称	扬中市元威氟塑制品有限公司
价格	5.00/件
规格参数	材质:四氟 截面形状:矩形 适用范围:汽车、电器、轴承、泵、其他
公司地址	扬中市明珠湾846号
联系电话	13812358678

产品详情

材质	四氟	截面形状	矩形
适用范围	汽车、电器、轴承、泵、其他	性质	耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、其他
作用	固定密封	是否进口	否
品牌	元威氟塑	型号	来图加工
厚度	不等 (mm)	样品或现货	样品
是否标准件	非标准件	使用温度	-180~260 ()
使用压力	10 (MPa)		

提供100%纯聚四氟乙烯垫片

纯四氟垫片 (环保型垫片) 纯四氟垫片、聚四氟乙烯垫片、ptfe垫片、teflon垫片是由聚四氟乙烯管、棒、板经机械车削或模压而成的密封垫片、垫圈、密封带 (条)、组合垫片、活塞环、导向环、密封环等. 具有优良的耐磨、耐腐蚀、抗老化、自润滑和不导电等特性, 广泛用于食品、医药等行业。

纯四氟垫片技术参数 : 压力 (pressure) 10mpa

温度 (temperature) 280 (-196 ~260 内长期使用)

ph值 (ph range) 0~14

纯四氟垫片产品规格 : ~3000mm ; 特殊规格或各类非标准可按客户要求制定。

纯四氟垫片可分为 : 聚四氟乙烯垫片纯聚四氟乙烯垫片

产品简介

将聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型后，再经高温烧结制成。

产品用途

聚四氟乙烯模压棒材，可以制作各种在腐蚀性介质中的密封件，能制成各种频率下使用的绝缘零件，是机械设备的理想减磨润滑材料。具有耐磨、耐压、耐高温等优质特性。

工作温度-180 ~ 180 。