

硫化罐16 鑫正达

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 硫化罐16 鑫正达 |
| 公司名称 | 诸城市鑫正达机械有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:鑫正达 杀菌设备类型:管式 |
| 公司地址 | 山东省诸城市相州工业园 |
| 联系电话 | 13070779125 |

产品详情

用途：硫化罐主要用于轮胎、橡胶线缆、胶鞋、胶管、汽车胶管、胶辊、胶带、皮球、设备衬胶、橡胶布、橡皮头等橡胶制品硫化，再生胶脱硫，丁苯胶热塑炼；竹木碳化脱脂，木材防火、防蛀、防腐、防变形浸渍处理，食品及中成药灭(杀)菌，纱丝线、鬃毛、袜子加热定形，牲角和骨头高压改性、脱脂，各类羽毛水解，铝制品氧化处理。亦用于碳素材料、石棉摩擦材料、石膏及其制品等各类物料蒸压、蒸煮、浸渍、烘干。特点：硫化罐为快开门式压力容器，罐口密封采用硅胶充气式密封圈或内压自紧式橡胶垫密封。采用机械或手动传动装置锁闭及开启罐盖，结构合理，操作方便，密封性能好，罐内温度均匀，安全附件齐全（配装安全联锁装置）。

按照不同的分类方式,硫化罐有如下分类：结构形式：卧式、立式。

加热介质：蒸汽、导热油加热、压缩空气电加热。加热方式：直接、间接。

控制方式：人工、机电一体、电脑控制。罐盖开启方式：

a、手动：直接操作手柄实施快开门的开启和关闭。

b、电动：操作控制按钮，控制减速电机及涡轮蜗杆实施快开门的开启和关闭。

c、气动：操作控制按钮，控制气缸伸缩实施快开门的自动开启和关闭。

d、液动：操作控制按钮，控制液压缸伸缩实施快开门的自动开启和关闭。质量标准：产品严格按《容规》和gb150-98、gb151-98国家标准制造验收，质保资料及技术文件完整。

备注：硫化罐设备筒体的直径、长度、设计压力、设计温度可根据用户的需要单独确定。

可单独提供各类硫化罐罐体及快开门安全联锁装置。1.胶管、胶辊硫化罐：主要用于橡胶制品的硫化以及再生胶脱硫，丁苯橡胶热塑胶，胶管，汽车胶管、电缆的硫化等。

2.轮胎翻新硫化罐：本公司专业生产用于预硫化轮胎翻新行业中的硫化罐。

3.胶鞋硫化：硫化鞋外底，沿条和外包头等生胶片与鞋帮粘合后，在硫化罐中加压

加温而硫化成型。4.蒸纱、煮纱硫化罐：适用于缝纫线，长线，棉纱，羊绒，商标丝，晴纶丝束，印花毛条等多种纤维真空热定型。5.碳化炉：又名蒸缸，主要用于竹地板、竹制窗帘、竹制工艺品

等竹木制品行业竹木的碳化、脱脂工艺，用高温/高压将竹材的有机物分离并变形，保留竹材固有的高密性，任性好，强度大等性能，并使竹材具有阻燃，抗弯曲，防虫，防腐蚀，纹理清晰等特点。亦用于各类物料蒸压、蒸煮、浸渍、脱脂。

???????????????? ???? ??????????????

????13070779125

???13070779125

qq?2317519538