

60kg不锈钢滚筒秤 100公斤三色报警电子台秤 输送带称重电子秤

产品名称	60kg不锈钢滚筒秤 100公斤三色报警电子台秤 输送带称重电子秤
公司名称	上海亨托实业有限公司
价格	3150.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 4500.00 加工定制:是 品牌:亨托
公司地址	上海松江工业园区
联系电话	13916348284 13917192149

产品详情

60kg不锈钢滚筒秤 100公斤三色报警电子台秤 输送带称重电子秤

产品简介：

动力滚筒输送机是滚筒输送机中重要的一种。

常用于水平的或向上微斜的输送线路。驱动装置将动力传给滚筒，使其旋转，通过滚筒表面与输送物品表面间的摩擦力输送物品。按驱动方式有单独驱动与成组驱动之分。前者的每个辊子都配有单独的驱动装置，以便于拆卸。后者是若干辊子作为一组，由一个驱动装置驱动，以降低设备造价。成组驱动的传动方式有齿轮传动、链传动和带传动。动力式辊子输送机一般用交流电动机驱动，根据需要亦可用双速电动机和液压马达驱动。

主要特点：

占地面积小，伸缩自如，单元伸缩量为1：2。

可方便地改变输送路径，输送方向。

轻巧方便，如将滚筒改为滚轮，重量更轻。

配驱动装置,可实现动力输送。

单元承载能力小，最大仅 55kg。、

规格参数：

型号	最大称量	最小分度	台面尺寸mm
tcs-ht-30g	30kg	0.001kg	300x400
tcs-ht-75g	750kg	0.005kg	400x500
tcs-ht-100g	100kg	0.01kg	400x500
tcs-ht-150g	150kg	0.01kg	400x500
tcs-ht-200g	200kg	0.02kg	450x600
tcs-ht-300g	300kg	0.02kg	450x600
tcs-ht-500g	500kg	0.05kg	600x800
tcs-ht-800g	800kg	0.05kg	600x800
tcs-ht-1000g	1000kg	0.05kg	800x1000

输送介质：单滚筒、双滚筒、福来轮。单元长度：464mm - 1160mm（直径38mm）、570mm-1170mm（直径50mm）。滚（轮）直径：38mm、50mm。滚（轮）材料：尼龙福来轮、镀锌福来轮、pom辊筒、镀锌辊筒、不锈钢辊筒。单元承载：轮：30kg，辊：45kg（直径38mm），55kg（直径50mm）。滚筒直径选择：25mm、32mm、38mm、42mm、50mm、57mm、60mm、76mm、80mm、89mm。

输送方式：

单链输送、双链输送、“o”带输送等。

转弯滚筒输送机依靠锥形滚筒来完成货物的转弯输送，主要由滚筒、支腿、拉撑、驱动装置、调速装置、调节脚等部件组成，具有输送量大、运送轻便、方便维护等特点，是输送机类型中应用最广泛的一种。

机架可选材质：碳钢、不锈钢、铝合金等。

滚筒材质类型：碳钢镀锌、碳钢镀铬、不锈钢、铝合金、pvc、abs等。

滚筒输送方式：单链输送、双链输送、“o”带输送等。

滚筒秤是利用可伸缩的组件做机架的输送机。机体可自由变向，改变任意角度，支腿高度可以调节，下部设有脚轮可以移动，脚轮可带刹车。转动件有单排辊子，双排辊子和福来轮，辊子一般采用直径38mm，50mm。辊子材料：pvc或钢质，伸缩机作为单台至少二个单元，以一组网片为一个单元。

产品功能：

- 1、置零(开机/手动)范围可调
- 2、日期和时间显示(注：掉电不保存)
- 3、手动贮存累加
- 4、称重记录贮存掉电保护
- 5、自动/手动打印称重记录
- 6、通讯接口：rs232c、通讯方式/波特率可选；
- 7、大屏幕接口：串行输出，传输距离 50米；
- 8、打印接口：标准并行接口，可连接9针或24针宽行打印机；

关于退换货说明：

- 1、如果因为产品本身质量有问题（除因快递导致产品变形或损坏），从签收之日起，5天内可以退换货，来回的邮费由我们承担。
- 2、我们公司销售的产品都是标准型产品，若您对产品不熟悉如何使用，可以致电我们，我们有专业的技术人员为您解答。
- 3、产品一经售出，如无质量问题，如特殊情况外，一律不退货

60kg不锈钢滚筒秤 100公斤三色报警电子台秤 输送带称重电子秤

本产品的建议零售价是¥4500.00，加工定制是是，品牌是亨托，型号是TCS-HT-G，称量范围是1-1000KG，外形尺寸是300X400400X500450X600600X800，计量方式是电子，供电方式是交直流两用，产品用途是多功能