

超声波测厚仪RJH-130

产品名称	超声波测厚仪RJH-130
公司名称	济宁儒佳检测仪器有限公司
价格	2380.00/台
规格参数	品牌:儒佳 型号:RJH-130
公司地址	山东省济宁市高新区接庄街道办事处开源路
联系电话	0537-6591161 17853776118

产品详情

超声波测厚仪RJH-130

一、产品简介

- 可以戴在手上，解放双手轻松进行测厚工作。
- 适合测量金属（如钢、铸铁、铝、铜等）塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度。
- 可配多种不同频率，不同晶片尺寸的双晶探头使用。

- 具有探头零点校准，两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正。
- 已知厚度可以反测声速，以提高测量精度。
- 具有耦合状态指示条提示功能。
- 键盘防水防油。
- 有LED背光显示，方便在光线昏暗环境中使用。
- 有剩余电量指示功能，可实时显示电池剩余电量。
- 具有自动休眠、自动关机等节电功能。
- 公制与英制一键转换。
- 主机一年内出现质量问题，免费换新，终生免费维修。

二、技术参数

- 测厚范围：1.0mm ~ 500mm（钢）
- 声速区间：1000m/s ~ 9999m/s
- 探头频率: 1MHZ-10MHZ
- 显示精度：0.01mm
- 显示屏幕：对比度高的字段式液晶显示，高亮度LED背光。
- 示值精度：±(0.5%H+0.01)mm，H为被测物实际厚度。
- 测厚模式：单点测厚与扫描测厚
- 每秒测量次数：单点测量时4次/S扫描模式时10次/S
- 显示单位：in\mm
- 供电电源：DC 3V（2节5号电池）
- 可工作时间：大于100h（不开背光时）
- 整机尺寸：60.0mm（长）*96.0mm（宽）*24mm（高）
- 操作温度:-20C°—40C°
- 整机重量：160g

三、配置：

- RJH-130主机1台
- PT-08探头1支
- 耦合剂1瓶
- AA碱性电池2个
- 随机资料1份
- 仪器箱1只

选配：

- 探头选择
- 标准探头PT-08
- 超厚探头PT-12
- 小径管探头XT-06
- 铸铁探头ZT-12
- 高温探头GT-350