

温泉保温管公司_温泉保温管_广州集木厂家查看

产品名称	温泉保温管公司_温泉保温管_广州集木厂家查看
公司名称	广州市集木蓄能技术开发有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:集木 型号:AQ1200
公司地址	广州市南沙区东涌镇太石工业区朗晴工业园二栋
联系电话	13809208205

产品详情

PPR保温管为当下中央热水系统等暖通工程中最流行采用的一种新型绿色的、环保高效的保温热水管，它具有外形美观、安装连接方便、保温效果好、健康环保等特点。

PPR管材与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比，具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。

1.聚氨酯发泡保温管的三位一体三层结构具有防冻裂、抗紫外线、高效保温等功能。

2.该产品属国内首创，目前市场上出现的普通三层保温水管，保温层一般只有3mm~5mm，主材料由塑料经济出发泡而成，基本上达不到保温效果，而我国南北方地域气候温差大，目前市场暂无适合南北气候的专用水管。而我司的聚氨酯保温管产品可以根据南北方气候差异，任意调整保温层的厚度、密度（厚度可以达到15mm~150mm,密度40~~60）。

3.该产品保温层为全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料之中，具有优异的抗水气渗透能力，即使表面在安装过程中划伤磨损也不影响整体的隔气性。目前市场上橡胶保温管因材料配方以及价格的局限，发泡比较透，气孔较大，反弹性能较差，容易走气萎缩而严重影响保温效果。

4.该产品的外护套管、保温层、内管紧密紧凑，中间无缝隙，无空气层。保温效果极优，冬天情况下，管道中热水温度昼夜温差在3~~5度左右。老产品一是接头多，二是因安装需要，口径一般需要大于内管2mm~3mm才能穿进去，造成保温层与内管分离，从而使保温效果大打折扣。

5.隔热保温性能最优，其导热系数低0.35W/m·k，远远小于金属管，因而在导热时不结垢，导冷时不结霜节约管外隔热材料的使用。同时可使流体不受污染，无毒无害，是净水工程的理想管材；

6.易于切割、加工，可用专用管件连接而不需攻丝套扣.外形美观,接头处更配有专用配件包裹.

保温管安装方法

第一步：切管用管剪或切管器切管，去掉保温层约2公分。

注意：切割时要把管子断面尽量剪平，否则会影响熔接效果。特别注意：采用细砂布进行表面处理;

第二步:标线 在材料熔接口上熔接深度线?

第三步：加热 管材、管件同时插入模头 注意：加热过短，受热不充分；加热过长，会导致管件塌陷;

第四步：熔接 管材管件从熔接器上取出，迅速、平衡、无旋转的插入到位。

注意：连接时间过长，会导致连接强度不足或者连接不到位;

第五步：冷却 熔接后必须冷却 注意：在没有充分冷却前，应避免受扭，受弯和受拉。