

用于硬质PVC管道、板材粘接的塑料胶

产品名称	用于硬质PVC管道、板材粘接的塑料胶
公司名称	东莞研泰化学科技有限公司
价格	60.00/KG
规格参数	品牌:研泰 型号:TS8107
公司地址	广东省东莞市万江区万江广场华宇大厦2楼
联系电话	0769-33210295 13827248571

产品详情

【硬pvc塑料胶水产品特性】

研泰牌硬质pvc塑料胶水是依据pvc溶剂和溶质的溶化原则精制而成的，专为解除硬质pvc材料难粘问题研制而成的硬质聚氯乙烯（pvc）专用胶；

具有可室温固化、操作方便、粘接强度高、快速定位、高弹性、胶膜柔软、固化物无毒等众多优点；

单组份、具有优异的耐水、耐热、耐酸、耐碱、耐腐蚀性、耐油和无白化等优良特性。

能在硬质聚氯乙烯胶接表面产生良好的溶解和溶胀作用，能在25分钟内迅速固定粘牢。

用途广泛，可用于硬质pvc、板材、abs、as、pc、ps、pmma、pvc管道等材料的自粘和互粘。

通过欧盟rohs标准，储存1年不会变质，是目前国内粘接硬质pvc塑料胶粘剂领域中的技术领先产品。

【硬pvc塑料胶水产品用途】

广泛用于硬质pvc材料粘接领域，如：pvc水管、各种型材、pvc电线导管、abs、as、pc、ps、pmma、pvc管道等材料的自粘和互粘。也可用于有机玻璃、聚苯乙烯制品的粘接。

【硬pvc塑料胶水主要技术性能】

外观：微黄色粘稠液体或无色透明胶液。

粘度（室温25℃）：500-1100pa.s。

剪切强度：> 2.5mpa（固化24小时）。

【硬pvc塑料胶水使用方法】

清理被粘物表面油污、尘垢等污物，保持清洁干燥；

直接将胶液均匀地涂于两个被粘物表面，稍等5~10分钟，以胶膜略显不粘手有干触感时，将两被粘物对准粘合，稍加压力使粘合面更密着，放置1-2小时固化即可，24小时达到使用效果；

【硬pvc塑料胶水注意事项】

本类产品为易燃品，储存、运输按易燃品规则办理；

使用时要通风透气，注意安全，操作应远离火源；

用后将容器盖紧，防止胶体凝固，如胶液太厚，可用适量甲苯、卤代替稀释。

双面涂胶比单面涂胶效果好。

黏接面不要轻易移动，否则空气进入影响强度。

时间长了可能会对金属容器有一定的腐蚀使胶黏剂看起来颜色偏深，但不影响产品性能。

本产品置阴凉处密封贮存，贮存期1年，使用贮存剩余胶时，请先使用小量是否合格，再大批量使用。

谨防吸入及食入，防止儿童接触！

【硬pvc塑料胶水包装】

包装：900ml/罐、15kg/桶

【硬pvc塑料胶水产品特性】

研泰牌硬质pvc塑料胶水是依据pvc溶剂和溶质的溶化原则精制而成的，专为解除硬质pvc材料难粘问题研制而成的硬质聚氯乙烯（pvc）专用胶；

具有可室温固化、操作方便、粘接强度高、快速定位、高弹性、胶膜柔软、固化物无毒等众多优点；

单组份、具有优异的耐水、耐热、耐酸、耐碱、耐腐蚀性、耐油和无白化等优良特性。

能在硬质聚氯乙烯胶接表面产生良好的溶解和溶胀作用，能在25分钟内迅速固定粘牢。

用途广泛，可用于硬质pvc、板材、abs、as、pc、ps、pmma、pvc管道等材料的自粘和互粘。

通过欧盟rohs标准，储存1年不会变质，是目前国内粘接硬质pvc塑料胶粘剂领域中的技术领先产品。

【硬pvc塑料胶水产品用途】

广泛用于硬质pvc材料粘接领域，如：pvc水管、各种型材、pvc电线导管、abs、as、pc、ps、pmma、pvc管道等材料的自粘和互粘。也可用于有机玻璃、聚苯乙烯制品的粘接。

【硬pvc塑料胶水使用方法】

清理被粘物表面油污、尘垢等污物，保持清洁干燥；

直接将胶液均匀地涂于两个被粘物表面，稍等5~10分钟，以胶膜略显不粘手有干触感时，将两被粘物对准粘合，稍加压力使粘合面更密着，放置1-2小时固化即可，24小时达到使用效果；

【硬pvc塑料胶水注意事项】

本类产品为易燃品，储存、运输按易燃品规则办理；

使用时要通风透气，注意安全，操作应远离火源；

用后将容器盖紧，防止胶体凝固，如胶液太厚，可用适量甲苯、卤代替稀释。

双面涂胶比单面涂胶效果好。

黏接面不要轻易移动，否则空气进入影响强度。

时间长了可能会对金属容器有一定的腐蚀使胶黏剂看起来颜色偏深，但不影响产品性能。

本产品置阴凉处密封贮存，贮存期1年，使用贮存剩余胶时，请先使用小量是否合格，再大批量使用。

谨防吸入及食入，防止儿童接触！