

# 鑫源粉末冶金液压机机型齐全用途广泛S

产品名称	鑫源粉末冶金液压机机型齐全用途广泛S
公司名称	郑州鑫源液压机械有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:鑫源 型号:设计
公司地址	河南省郑州巩义市河洛路中段
联系电话	0371-64319672 15937192090

## 产品详情

鑫源粉末冶金液压机机型齐全用途广泛s。

郑州鑫源牌全自动粉末冶金液压机主要适用以结构件为主的粉末冶金，机械零件的生产，同时也适用于铁、铜、铝基粉末、不锈钢粉末、精密陶瓷、电子陶瓷、石墨及硬质合金制品的压制成型。压制技术及精整技术达到国际先进水平。此压机采用先进的机、电、液、气一体化控制，具有自动送料装置，浮动压制，使制品成型密度得到有效控制，保护性脱模和一般性脱模等方式可供选择，液压系统采用先进的组合叠加阀块，保证液压机连续，频繁的稳定工作；装料、成型、脱模三位置的机械档块定位及无级调整机构，确定了制品的几何尺寸的稳定可调。配有油液冷却装置。采用plc及人机界面集中控制，同时装有机械限位装置，从而保证制品的一致性。并可为用户需求设计制作高精度模架（上一下一，上一下二，上二下三等）、高精度模具。冷压热压，冷挤热挤等。

液压系统的组成：

- 1、本设备液压系统由油箱、电机、油泵、组合阀、换向阀、压力表、液位计、高压胶管、温度计、回油滤油器、冷却器等组成。
- 2、油液经油泵、管路、液压元件进入液压油缸，由液压元件控制油缸的动作。实现挤压循环出成品等动作。系统压力由溢流阀调定，全自动机械动作由电脑控制，自动运行。主缸将饼块压实后由电接点压力表发讯，然后执行下一个动作。
- 3、油箱内油温由冷却器调节，油温过高时，开大阀门，加大水量和循环速度，强行冷却；反之，关闭阀门。冷却水流量3-6立方，进口温度25度，出口温度40度，冷却面积4m<sup>2</sup>。油温控制在60o以下。