

FLUKE151-II二手FLUKE51-II

产品名称	FLUKE151-II二手FLUKE51-II
公司名称	上海惠测电子有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:福禄克 型号:51-II
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄504号520室 (注册地址)
联系电话	15901978527

产品详情

产品简介

福禄克F51-II温度测试仪【FLUKE...

产品详细信息

美国福禄克公司生产的FLUKE

51-II(F51-II,F52-II,F53-II,F54-II)型温度测试仪，经久耐用，品质坚固。FLUKE

51-II温度测试仪通过高精度热电偶与被测物接触，直接获得被测量物体最真实的在线温度。FLUKE 51-II型接触式温度测试仪测试功能众多支持多种形式的热电偶测量温度，坚固的Fluke 51-II型接触式温度表具有快速响应功能和实验室级别的高准确度！

F51-II技术指标	
温度准确度	高于 -100 ° C : J、K、T、E和 N型 : $\pm [0.05\% + 0.3 \text{ ° C}]^*$

		R 和 S型 : $\pm [0.05\% + 0.4 \text{ }^\circ\text{C}]^*$
	低于-100 ° C:	J、K、E 和 N型 : $\pm [0.20\% + 0.3 \text{ }^\circ\text{C}]^*$
		T型 : $\pm [0.50\% + 0.3 \text{ }^\circ\text{C}]$
温度范围	J型 :	-210 ° C 至 1200 ° C
	K型 :	-200 ° C 至 1372 ° C
	T型 :	-250 ° C 至 400 ° C
	E型 :	-150 ° C 至 1000 ° C
	N型 :	-200 ° C 至 1300 ° C *
	R 和 S型 :	0 ° C 至 1767 ° C *
温标		ITS-90
适用标准		NIST-175
显示分辨率		0.1 ° C, 0.1 K < 1000
		1 ° C, 1 K \geq 1000
注		只有Fluke 53 II 和 54 II 型温度表可以测量 N、R 和 S 型热电偶
		F51-II环境参数

工作温度	-10 ° C 至 50 ° C
储存温度	-40 ° C 至 60 ° C
湿度 (无冷凝)	0% 至 90% ; 0 ° C 至 35 ° C
	0% 至 70% ; 0 ° C 至 50 ° C
F51-II安全技术参数	
过电压类别	CSA C22.2 No. 1010.1 1992; EN 61010 Amendments 1,2
机构认证	CE, CSA, TÜV (待批)
F51-II机械和一般参数	
尺寸	173 mm L x 86 mm W x 38 mm
重量	400 g
电池	3 节 AA 型号电池 , 典型的电池寿命为1000小时
型号名称	描述
Fluke 51 II	单输入数字温度表包括 :
	防撞保护套
	一支 80PK-1 珠型探头热电偶