

沥青蜡含量测定器SHT0425

产品名称	沥青蜡含量测定器SHT0425
公司名称	长沙富兰德实验分析仪器有限公司
价格	480.00/套
规格参数	品牌:长沙富兰德 型号:FDL-0501
公司地址	湖南长沙望城县长沙高新开发区汇智中路169号 金导园一期工业厂房A区6栋4层401号
联系电话	0731-88863596 13574869520

产品详情

适用范围

沥青蜡含量测定仪是依据国家行业标准sh/t0425《石油沥青蜡含量测定法》和国家行业标准jtj052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中t0615《沥青蜡含量试验》所规定的要求研制的。适用于测定石油沥青中的蜡含量、天然原油的减压渣油生产的石油沥青的蜡含量、及道路石油沥青的蜡含量

功能特点

- 1、沥青蜡含量测定仪采用蒸馏冷却的方法测定试样的蜡含量，仪器共分为上下两部分：上半部分含有搅拌电机、温度传感器、气路分配器、试样器皿挂勾架等，下半部分为冷却过滤部分
- 2、沥青蜡含量测定仪特别设计的气路分配器、试样器皿挂勾架，充分考虑了仪器使用的专业性，是仪器使用更合理，更方便
- 3、沥青蜡含量测定仪的恒温浴缸采用大口径杜瓦瓶，保温性能好，观察窗口不结雾，观察方便
- 4、沥青蜡含量测定仪温度控制器采用精度高、温度显示清晰、控温点设置方便的数字温控仪，控温精度高、降温迅速、操作简便
- 5、沥青蜡含量测定仪为落地式结构，每次可同时作三个样品的分析试验，试验效率高

技术参数

- 1、工作电源：220v ± 10%，50hz。
- 2、加热功率：700w。
- 3、制冷功率：1000w。
- 4、搅拌电机转速：1200 r/min。
- 5、温度传感器：pt100。
- 6、制冷介质：f22。
- 7、控温精度：±0.5。
- 8、使用环境：环境温度-10 ~ +30，相对湿度 < 85。

9、整机功耗：不大于1800w。