

# 供应科莱恩极性聚乙烯3715蜡

产品名称	供应科莱恩极性聚乙烯3715蜡
公司名称	广州市诚晞化工科技有限公司
价格	53.00/千克
规格参数	粒径:8.5 滴点:125 密度:0.97
公司地址	广州市永和经济区花轮一路2号507
联系电话	020-26228122 18819148317

## 产品详情

ceridust 3715

### 【概述】

ceridust3715是微晶化、无色无味的极性聚乙烯蜡，平均颗粒尺寸约为8.5微米，由于聚乙烯的韧性及它那适宜的颗粒大小分布，ceridust3715可以使糊状及液体油墨具有极好的抗磨性和防结块性，可广泛用于油墨、水性漆以及卷钢涂料、木器漆等。ceridust3715产于德国科莱恩。

### 【理化数据】

组成	外观	滴点	酸值 (mg koh/g)	皂化值 (mgkoh/g)	密度 (g/cm <sup>20</sup> )	颗粒尺寸	
						d50	d90
聚乙烯蜡 (极性)	白色微粉	125	4	-	0.97	8.5	15

## 【应用】

### 用于木器涂料

品名	蜡粉种类	溶剂体系	水性体系	抗刮伤和耐磨	爽滑性	打磨性	提高硬度
ceridust3715	pe, 极性	r	r	2	3	1	1
说明：r表示推荐使用；1表示有效；2表示非常有效；3表示显著有效							

为油墨提供优良的抗磨、抗刮、防粘、增加滑度等表面性能，避免在高速印刷过程中纸张互相磨擦而磨损油墨表面而影响印刷效果，也可避免上下纸张粘在一起。

在水性体系中，有很好的抗刮伤效果以及增加爽滑性能。

## 【包装及储存】

ceridust3715供货形状有粒状，细粒和粉状，包装为20公斤纸袋，干燥室温下储存。

## 【食品法状况】

ceridust3715符合多国的食品条例，可用于接触食品的应用中，例如bgvv和fda。

本资料是基于现有的知识整理而成，目的是提供一般的说明和应用指导，故此不能将其视为对产品的特殊性能和应用适应性的保证。产品的所有权应受到尊重和保护。产品质量受一般销售条件保证。