

50CWY-27移动式双起动车用消防泵

产品名称	50CWY-27移动式双起动车用消防泵
公司名称	江苏百锐特贸易有限公司东台营业部
价格	11900.00/台
规格参数	品牌:舟涌 型号:50CWY-27 提供:CCS证书
公司地址	江苏省盐城东台市金海中路7号
联系电话	0515-85107766 18752901698

产品详情

CCS船用CWY系列柴油机消防泵 便携式双起动车用消防泵 50CWY-27移动式双起动车用消防泵 , 65CWY-40船用应急消防泵 舟涌牌消防泵

固定式消防泵 手台式消防泵 船用移动式消防泵提供CCS证书

65CWY-40 (50CWY-27)

船用应急消防泵 叶轮 (不锈钢) 吸入方式 : 单吸式

船用应急消防泵 吸程 : 0.07MPA

船用应急消防泵 扬程 : 40m

船用应急消防泵 功率 : 5.7KW

船用应急消防泵流量 : 30立方米/小时

船用应急消防泵 转速 : 3600r/min

船用应急消防泵 机组重 : 80KG

船用应急消防泵 泵材质 : 铜

船用应急消防泵 能源电制 : 柴油

船用应急消防泵 适用范围：消防

船用应急消防泵 提供CCS证书

一、CWY船用柴油机应急消防泵简介

CWY船用柴油机应急消防泵，是我公司根据中国船级社《钢质海船入级与建造规范-1996》以及《国际海上人命安全条约》等有关条文的规定研制的，主要用于船舶应急消防，同时也适用于工矿企业、港口码头、仓库货场等场所。

二、CWY船用柴油机应急消防泵产品特点

该泵组具有重量轻、体积小、移动灵活、起动迅速、出水时间快、燃油箱容量大、耐腐蚀、使用可靠、维护方便等优点。在允许使用蓄电池的场合，该机组可安装并使用蓄电池启动装置。

本泵有手动和电起动两种形式，用户在订货时说明。口径为 40 ~ 65的泵组起动方式为手拉起动和电起动，柴油机形式为立式、单缸、四冲程、风冷。口径为 80 ~ 100的泵组采用弹簧起动器起动和电起动，柴油机形式为立式、多缸、四冲程、水冷。也可按风冷要求配套。

三、CWY船用柴油机应急消防泵用途

主要用于船舶应急消防，同时也适用于工矿企业、港口码头、仓库货场等场所。

四、CWY船用柴油机应急消防泵结构特点

CWY型船用应急消防泵由柴油机、水泵、滑片式泵、机架等组成。

泵由叶轮、泵体、泵盖、出水阀等每件部件组成，由柴油机通过直联泵轴直接驱动运转，泵出水阀可在180°范围内转动，以改变出水方向。泵的自吸由滑片式引水泵完成，滑片式引水泵佩带手柄式控制离合器，引水时通过V型皮带由柴油机带动运转，将进水管的空气排出，产生真空度，引水器排出口有水花喷出时为引水完成。放开手柄可自行复位，引水器的旋塞同时关闭。

五、CWY船用柴油机应急消防泵型号说明

例如：50CWY-27 50-入口口径 CWY-船用柴油机应急消防泵 27-扬程(m)

六、CWY船用柴油机应急消防泵操作方法

1. 起动前的准备：起动前应认真仔细阅读《柴油机使用说明书》及(CWY型船用柴油机应急消防泵

使用说明书》，了解掌握机组的使用方法方可进行。

(1)检查柴油机机油量，油量应在标尺上下限之间。注意必须使用CC-CD等级机油。夏季用CC30或CD30，冬季用CC20W/20或CD20W/20。

(2)检查柴油机油箱油量，应使用轻柴油，加油量不超过过滤器内部红色标志，不要让灰尘或水混入燃油油箱。检查电启动线路应合格。

(3)检查滑片式引水器油杯的油量，无油时严禁使用。

(4)泵机械密封腔应注满滑油，以防运转时干磨。

(5)安装好进水管，出水带及水枪，顺时针关闭出水阀。进水管最高点不得高于泵吸入口，以防吸进空气使进水管存在气囊。

2. 柴油机的起动机

(1)打开燃油箱开关。

(2)将柴油机调速操纵手柄往“运行”位置方向推移至中间位置。

(3)手拉起动，右手握紧起动手柄，慢慢把起动手柄拉过来，直至拉不动时再慢慢放开让其返回，按下减压手柄再慢慢放松。紧紧握住起动手柄，拉紧绳子，快速全力将绳子拉出来(必要时用双手拉)。这时柴油机起动完毕。如果没起动，应重复进行。起动后运转2-3分钟(应急时例外)后提高柴油机转速。

注：电起动，请参阅随机《柴油机使用说明书》。

(4)不影响安全的条件下可使用电启动，转动起动开关旋钮即可将柴油机启动(在禁止使用蓄电池的场合使用时，该机组不得配套蓄电池电启动装置)。

(5)柴油机冬季起动困难时，拔出柴油机橡胶柱塞，灌入2CC机油，再把塞子塞好。

注意：塞子移开后柴油机会吸入灰尘造成损坏柴油机。

3. 滑片式引水泵的操作

(1)柴油机起动后，无负载运转2—3分钟(应急时例外)再将调速操纵手柄推移至最低位置提高柴油机转速。此时，将滑片式引水泵的手柄往离开柴油机的方向推，使V型带张紧带动引水泵工作。

(2)滑片式引水泵排气口有水花喷出，且压力表指针突然起压时，表示引水完成，缓慢打开出水阀，出水带的水枪有水喷出。

(3)引水泵手柄复位，引水泵停止工作。引水泵的旋塞阀同时关闭。

4. 运转

(1)运转时应按需要调整分水器开关的开度，使水泵在所要求的工况下工作。

(2)注意检查柴油机运转是否正常。否则应停机排除故障。

5. 停机

在关机前，先把调速操纵手柄推至低速，低速运转2—3分钟再把调速操纵手柄推到停车档。然后把燃油开关推至“S”(关)位置。

注意：停车时要逐渐减少负荷，若突然停机会使温度异常上升。不要用减压手柄停机。

七、CWY船用柴油机应急消防泵维护保养

1. 不经常使用时，必须每月起动二次，每次带动负荷运转10-20分钟，以保证应急时能正常工作。
2. 工作完毕后，拆下进水管，出水带、分水器和直流水枪，晾干后整理好放置在通风处，经常检查，以保持良好状态。
3. 水泵接触过海水后，停机不用时应先放净海水，并用淡水冲洗干净以减轻水泵过流表面锈蚀。
4. 冬季使用后，应打开放水螺塞，放尽存水，防止结冻。
5. 各部位联接紧固件，应经常检查，防止松动。
6. 柴油机的保养按《柴油机使用说明书》进行。

江苏百锐特贸易有限公司专业销售和代理生活污水处理装置，工作救生衣，防水手电灯，轻型防化服，消防炮，气胀式救生筏，可吊式救生筏，气胀式救生衣，船用CWY系列柴油机应急消防泵，空气呼吸器充气泵，15ppm油水分离器，新型船用油水分离器，分体式船用污水处理装置、15PPM油污水处理装置，组合烟信号，救生圈自亮灯、橙色烟雾，手持式抛绳器，抛绳设备，气动抛绳设备，仿韩式抛绳器，气胀式救生环，信号球，玻璃钢制品、蜗轮蜗杆多功能消防水炮，英国狼牌防爆灯、意大利原装进口科尔奇充气泵、德国宝华充气泵，国产便携式充气泵、不锈钢消防装备箱、国际通岸接头、空气泡沫装置箱、手提式可充电防爆工作灯、救生艇、橡皮艇、海上石油平台吊笼、PY4/200移动式泡沫火装置、多种有害气体检测仪、玻璃钢救生浮、救生浮具、三片式救生衣，海事救生衣、新标准救生衣、雅马哈救生衣、塑料救生圈、登乘梯，引航员软梯、铝合金软梯、铝合金人字梯、玻璃钢绝缘延展梯、铝合金脚手架、手提式灭火器，推车式灭火器、干粉灭火器，泡沫灭火器，CO2灭火器，救生口粮、台式立式磁罗经，雷达反射器，雷达应答器，劳动牌高清双筒望远镜、彩色电子海图、气动抛绳器、罗伯逊担架、篮式担架、过程仪表校验仪，VEP8卫星示位标、、英国马克默多个人示位标、AIS航标应答器、AIS防碰撞系统、航行警告接收机、海事无线电话、生活污水储存柜，压力水柜、海马静水压力释放器、船用油水分离器，新型船用油水分离器，15PPM油污水处理装置，船用生活污水处理装置、船用生活污水储存柜，船用压力水柜，船用仓底压载水柜、消防员装备、防护服、保温服、防化服、隔热服、消防隔热服、保温防寒服、防蜂服、消防缓降器、静水压力释放器、号锣、雾钟、救生浮索、消防员装备、消防斧、充电防爆灯、不锈钢消防箱、中岛消防栓、英国OceanSignalE100卫星无线电示位标、消防扳手、耐火绳、阀架、多用水喷头、测温测风仪、信号灯、信号球、消防靴、头盔、软梯、烟信号、手持红色火焰信号、红色降落伞信号、漂浮烟雾信号、重型防化服、消防接头、消防转换接头、消防栓、铁质灭火器架、救生筏架、氧气呼吸器、救生气垫、手摇报警器、韩国三荣AR-9搜救雷达应答器、雷达应答器电池、船用六分仪、船用橡胶靠球、锚浮标、摇摆式船用倾斜仪、船用三杆分度仪、甚高频船用对讲机、便携式紧急洗眼器、全铜海事垃圾公告牌、FT-7600航行警告接收机、正品飞通船用无线对讲机、摩托罗拉防爆对讲机、船甲板防滑网、工程安全网、船用阳极防腐锌块、碳棒、叠环式脱水机、污泥脱水机、专业固液分离设备、食品用压滤机、固液分离设备等产品。

销售热线：

联系人：张倩

手机：18752901698、QQ:18752901698

E-mail: sale14@brtjs.com

公司主页:www.brtjs.com