

环保型XL动力配电柜，电气开关柜

产品名称	环保型XL动力配电柜，电气开关柜
公司名称	山东嘉和电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉和 型号:xl系列
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园聊位路西
联系电话	13310657605

产品详情

一、主要技术参数：

- (1) 额定绝缘电压 660v
- (2) 额定工作电压 380v
- (3) 辅助电路额定工作电压交流 380v、220v
- (4) 主母线额定电流 1000a、1250a、1600a、2000a、2500a、4000a
- (5) 主母线额定短时耐受电流 50ka（有效值）1秒
- (6) 主母线额定短时耐受电流 105ka
- (7) 分支母线额定电流 1000a
- (8) 分支母线额定短时耐受电流 50ka（有效值）1秒
- (9) 分支母线额定峰值耐受电流 105ka
- (10) 外壳防护等级 ip30、ip40、ip54

外形尺寸柜高2200mm，柜宽及柜深：

1.受电柜及母线联络柜

柜宽：根据开关电流等级及进出线方式为：400；600；800；1000；1200；（800+400）mm

柜深：800mm；1000mm

(推荐用1000mm，上进、上出线柜深必须用1000mm)

2.馈电柜

柜宽：600mm；800mm

柜深：800mm；1000mm

(推荐用1000mm；上出线柜深必须用1000mm)

3.电动机控制柜 (mcc柜)

柜宽：600mm；800mm

柜深：800mm；1000mm

(推荐用1000mm；上出线柜深必须用1000mm)

4.功率因数补偿柜

柜宽：600mm：96kvar、125kvar

800mm：128kvar、160kvar

1000mm：160kvar、200kvar、250kvar

柜深：800；1000mm (推荐用1000mm；10路以上柜深必须用1000mm)