

# 黑色扎带，尼龙扎带，塑料扎带，自锁式扎带

产品名称	黑色扎带，尼龙扎带，塑料扎带，自锁式扎带
公司名称	浙江雷诺尔电气有限公司
价格	.20/只
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:ZD
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲高新区高照街道瑞丰路39号
联系电话	0573-82038533 15858334008

## 产品详情

LNE-ZD 黑色自锁式尼龙扎带

产品材质：PA66尼龙

工作温度：-40 ~ +100 ，短时可达 140

产品认证：RoHS认证

产品颜色：黑色、白色

产品特性：绑扎快速，自锁紧固，使用方便。广泛应用于电子厂，捆扎电器内部连接线，灯饰、电机、电子玩具等产品内部线路的固定，机械设备油路管道的固定，船舶上的电缆线路固定等。

使用方法：将扎带末端穿过带孔端一拉即可牢牢扣住

Order No.Black      订货号 黑色

Order No.White      订货号 白色

Pulling Force      拉力

Length长度

L

A

B

C

D

E

Maximum Binding Range      大捆扎范围(mm)

mm

inch

LNE-ZD2.5 × 60B

LNE-ZD2.5 × 60W

5.0KG

60

2.36

60

4.17

3.42

3.96

0.98

2.24

11

LNE-ZD1.8 × 80B

LNE-ZD1.8 × 80W

3.0KG

80

3.15

80

4.09

3.07

4.41

0.92

1.8

15

LNE-ZD2.0 × 80B

LNE-ZD2.0 × 80W

3.71

3.35

3.61

0.9

2

LNE-ZD2.0 × 100B

LNE-ZD2.0 × 100W

100

4

102

4

3.36

3.66

22

LNE-ZD2.3 × 100B

LNE-ZD2.3 × 100W

7.0KG

100

4.1

3.56

3.98

1.02

2.3

LNE-ZD2.3 × 120B

LNE-ZD2.3 × 120W

7.5KG

120

4.72

120

4.52

3.72

4.48

0.93

30

LNE-ZD2.5 × 80B

LNE-ZD2.5 × 80W

8.1KG

4.14

3.76

4.21

0.97

2.43

LNE-ZD2.5 × 100B

LNE-ZD2.5 × 100W

4.2

0.96

LNE-ZD2.5 × 120B

LNE-ZD2.5 × 120W

4.21

3.9

4.3

1

2.46

LNE-ZD2.5 × 150B

LNE-ZD2.5 × 150W

150

6

151

3.85

4.56

1.08

2.5

35

LNE-ZD2.5 × 160B

LNE-ZD2.5 × 160W

160

6.3

161

4.42

4.05

4.38

1.06

2.51

40

LNE-ZD2.5 × 200B

LNE-ZD2.5 × 200W

200

7.87

200

4.03

4.63

1.21

2.54

53

LNE-ZD3.0 × 200B

LNE-ZD3.0 × 200W

15KG

201

5.23

4.79

5

1.22

3

LNE-ZD3.0 × 250B

LNE-ZD3.0 × 250W

250

9.84

251

4.81

1.23

65

LNE-ZD3.6 × 100B

LNE-ZD3.6 × 100W

18.2KG

101

5.97

4.7

6.1

1.1

3.6

LNE-ZD3.6 × 120B

LNE-ZD3.6 × 120W

4.71

LNE-ZD3.6 × 150B

LNE-ZD3.6 × 150W

5.82

5.95

3.55

LNE-ZD3.6 × 200B

LNE-ZD3.6 × 200W

5.46

5.21

5.9

3.46

LNE-ZD3.6 × 250B

LNE-ZD3.6 × 250W

250

6

5.1

6.3

1.29

3.5

LNE-ZD3.6 × 300B

LNE-ZD3.6 × 300W

300

11.8

300

6.4

1.3

3.62

76

LNE-ZD3.6 × 350B

LNE-ZD3.6 × 350W

350

13.8

350

7.2

4.78



7.06

1.34

90

LNE-ZD3.6 × 370B

LNE-ZD3.6 × 370W

370

14.57

370

102

LNE-ZD4.5 × 350B

LNE-ZD4.5 × 350W

20KG

13.78

351

7.3

5.26

7.48

1.31

4.63

LNE-ZD4.5 × 450B

LNE-ZD4.5 × 450W

450

17.71

446

7.45

5.19

7.47

1.37

4.59

116

LNE-ZD4.5 × 500B

LNE-ZD4.5 × 500W

500

19.68

497

140

LNE-ZD4.8 × 120B

LNE-ZD4.8 × 120W

22.2KG

6.96

5.12

7.62

4.8

LNE-ZD4.8 × 160B

LNE-ZD4.8 × 160W

160

1.27

4.78

LNE-ZD4.8 × 200B

LNE-ZD4.8 × 200W

7.39

5.11

7.55

1.18

4.7

LNE-ZD4.8 × 250B

LNE-ZD4.8 × 250W

6.22

5.23

7.33

1.25

LNE-ZD4.8 × 300B

LNE-ZD4.8 × 300W

296

7.34

5.27

7.63

1.26

4.66

LNE-ZD4.8 × 370B

LNE-ZD4.8 × 370W

367

7.85

5.36

8

LNE-ZD4.8 × 400B

LNE-ZD4.8 × 400W

400

15.74

398

5.4

7.69

4.67

105

LNE-ZD4.8 × 430B

LNE-ZD4.8 × 430W

430

17

429

7.67

4.5

8.23

1.38

4.74

110

LNE-ZD4.8 × 550B

LNE-ZD4.8 × 550W

550

21.65

550

165

LNE-ZD4.8 × 650B

LNE-ZD4.8 × 650W

650

25.59

646

190

LNE-ZD6.5 × 370B

LNE-ZD6.5 × 370W

35KG

9.02

6.8

10.39

1.43

6.45

LNE-ZD7.0 × 300B

LNE-ZD7.0 × 300W

11.81

299

11

6.66

11.06

1.4

6.97

LNE-ZD7.0 × 350B

LNE-ZD7.0 × 350W

348

LNE-ZD7.6 × 250B

LNE-ZD7.6 × 250W

40KG

243

9.72

6.98

12.25

1.51

7.54

LNE-ZD7.6 × 300B

LNE-ZD7.6 × 300W

297

9.28

7.03

12.35

LNE-ZD7.6 × 370B

LNE-ZD7.6 × 370W

8.03

7.34

12.1

1.86

7.5

LNE-ZD7.6 × 430B

LNE-ZD7.6 × 430W

16.93

434

9.85

7.07

12.68

1.75

7.77

LNE-ZD7.6 × 450B

LNE-ZD7.6 × 450W

LNE-ZD7.6 × 530B

LNE-ZD7.6 × 530W

530

20.87

520

8.15

7.13

12.15

1.83

LNE-ZD8.7 × 400B

LNE-ZD8.7 × 400W

60KG

15.75

11.23

7.01

12.62

1.62

8.67

LNE-ZD8.7 × 500B

LNE-ZD8.7 × 500W

19.69

498

11.24

7

12.59

8.68

150

LNE-ZD8.7 × 550B

LNE-ZD8.7 × 550W

11.64

8.1

13.57

1.63

8.63

LNE-ZD8.7 × 600B

LNE-ZD8.7 × 600W

600

23.62

602

11.61

8.23

13.46

1.57

8.7

170

LNE-ZD8.7 × 650B

LNE-ZD8.7 × 650W

11.88



8.06

13.58

1.55

8.59

LNE-ZD8.7 × 720B

LNE-ZD8.7 × 720W

720

28.35

717

10.28

8.16

13.41

185

LNE-ZD8.7 × 760B

LNE-ZD8.7 × 760W

760

29.92

760

12

7.99

13.72

8.62

220

LNE-ZD9.0 × 820B

LNE-ZD9.0 × 820W

820

32.8

820

9.3

14.37

1.91

8.91

250

LNE-ZD9.0 × 920B

LNE-ZD9.0 × 920W

60KG

920

36.6

916

11.09

9.3

14.37

1.91

8.91

264

感谢您关注浙江雷诺尔电气有限公司LEINUOER的产品,若您希望获得进一步的了解,如pp聚丙烯软管,阻燃尼龙软管,环保尼龙浪管,电缆接头、PE聚乙烯软管,全塑金属软管,黑绑带,彩色扎带,耐高温尼龙扎带,公葛兰头,母格兰头,蛇皮管,平包塑金属软管,配线槽,防水软管接头,扎带,金属软管接头,开口自卷式纺织套管,尼龙编织套管,金属蛇皮管双扣金属软管,双扣镀锌金属软管,双扣波纹管

,P4管,雷诺尔双扣管,电线电缆套管,双壁热缩套管,绝缘保护套管,热收缩套管,玻璃纤维套管,绝缘保护套管,玻璃纤维高温保护套管,雷诺尔电缆套管规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供满意的服务!