

# 淄博鼎伦变形缝楼地面伸缩缝防尘地毯

产品名称	淄博鼎伦变形缝楼地面伸缩缝防尘地毯
公司名称	淄博鼎伦建材销售有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:鼎伦 型号:多种 材质:铝合金
公司地址	张店区新村路42号美琪国际607室
联系电话	0533-3071310 15895222603

## 产品详情

### 鼎伦变形缝的结构特征及种类

1、金属盖板型：由铝合金基座、铝合金（及不锈钢）中心盖板、不锈钢滑杆组成。适用缝宽50—450mm。金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用不锈钢滑杆链接，安装时滑杆按45斜放，当基座变位时，金属盖板始终保持位于缝的中心，当用于楼地面时可以增加盖板厚度，提高承载能力。一般承载型荷载为18.4KN（7.5t叉车通过）。承重型可根据工程要求磋商而定。

2、金属卡属型：有铝合金基座，铝合金边侧盖板、铝合金中心滑动盖板组成。适用缝宽50—450mm。中心滑动盖板是夹在边侧盖板与铝合金基座之间的，外观整洁，安装方便。

3、双列嵌平型：由铝合金基座、铝合金中心板、不锈钢滑杆和橡胶组成，适用于缝宽50—450mm。双列嵌平型的铝合金中心板是凹槽形的，槽内可嵌入石材、地砖、地毯等装饰材料，适用于洁净度要求高的楼地面。

4、单列嵌平型：有铝合金基座和橡胶条组成。适用缝宽25-100mm。安装以后橡胶条与装饰层结合平整、严密。

5、抗震型：基本上分为两类。外墙和屋面的抗震型变形缝装置是以橡胶弹性体为主的专用装置，适用缝宽50-450mm。楼地面的抗震型变形缝装置有铝合金基座、中心盖板、滑杆及抗震弹簧、橡胶条组成。适用缝宽50—450mm。当的真发生时，带有抗震弹簧装置的滑杆受力后变形，可使中心盖板基座的边框上升，以保护变形缝的两侧建筑结构不受损坏，当受力消失后，中心盖板会自动恢复原始状态，它可以承受多方向的变位，具有接缝平整，装饰效果好等特点。部分单列弹性橡胶条组成的楼地面变形缝装置只适用缝宽50-100m。